

Электростанция бензиновая TSS SGG 8000EH3NU

Артикул: 060017



Характеристики:

Бренд	TCC
∆Вес нетто, кг	94
Бренд	TCC
Мощность генератора	7.8
номинальная, кВт	
Мощность генератора	8.3
максимальная кВт	

Ваша цена:

83 566 p.



🥱 Нет в наличии

Комплектация:

1х Отключение по низкому уровню масла

1х Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания

1х Поплавковый указатель топлива

1х Счетчик моточасов

1х Вольтметр

1х Аккумулятор

1х Розетка: 220В – 32А (промышленная)

2х Вилка, для подключения общей

нагрузки

1х Свечной ключ

1х Колеса и складывающиеся ручки

1х Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

Описание

Бензогенератор универсальный TSS SGG 8000EH3NU с фиксированной максимальной мощностью 8,3 кВт для однофазного и трехфазного режима работы. Лучший выбор для работ с различным профессиональным оборудованием. Профессиональный 4-тактный, с верхним расположением клапанов, одноцилиндровый двигатель. Ручной и электростарт. Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла. Переключение режимов работы 380 В (трехфазный)/220 В (однофазный) позволяет снять со станции полную максимальную мощность в любом режиме. Многофункциональный дисплей. 1 розетка 230 В/32 А, 1 розетка 400 В/32 А. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro Ceрвис: https://gensnab.services







Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение почти 9 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения

Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

В бензиновых генераторах используются двигатели воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов (ОНV) и мощностью 15 кВт (15 л.с.), оснащенные электронной системой зажигания. Верхнее расположение клапанов (ОНV) увеличивает моторесурс, уменьшает теплонапряженность двигателя и позволяет получить:

более высокую выходную мощность в меньшем рабочем объеме; полное и эффективное сгорание топлива; уменьшение кремниевых отложений;

увеличение ресурса работы клапанов.

Бензогенераторы TSS оснащаются синхронным бесщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro Интернет-магазин: https://gensnab.pro Сервис: https://gensnab.services



