

## Электростанция бензиновая TSS SGG 9000E3LA

Артикул: 190051



### Характеристики:

Бренд	TSS
ΔВес нетто, кг	88
Бренд	TSS
Мощность генератора номинальная, кВт	8
Мощность генератора максимальная, кВт	8.5

Ваша цена:

**97 987 р.**

 Нет в наличии

### Комплектация:

- 1x Розетка: 220В - 16А (европейского стандарта)
- 1x Розетка: 380В - 32А (промышленная)
- 1x Разъем для блока АВР (возможность подключения блока автоматики)
- 1x Выход на 12В для зарядки аккумулятора
- 1x Счетчик моточасов
- 1x Вольтметр
- 1x Отключение по низкому уровню масла
- 1x Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания
- 1x Поплавковый указатель топлива
- 1x Аккумулятор
- 2x Вилка, для подключения общей нагрузки
- 1x Свечной ключ
- 1x Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

### Описание

Генератор трехфазный бензиновый 8 кВт с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики. Профессиональная серия бензиновых генераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса LONCIN. Бензиновый генератор TSS SGG 9000E3LA

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)



предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 400/230 вольт, частота 50 Гц

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 8,5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380В потребителей.

Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном генераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 3,0 кВт.

Трехфазный бензиновый генератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии.

Бензиновый генератор 8 кВт работает на бензине АИИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

#### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ TSS SGG 9000E3LA

Время автономной работы 10 часов

Разъем для подключения блока автоматики (блок АВР)

Выход постоянного тока на 12В для зарядки аккумулятора

Выход переменного тока: 1 розетка 230В - 16 А (европейского стандарта), 1 розетка 400В - 32 А (усиленная, для подключения мощных потребителей)

Углубленная панель управления генератором бензиновым защитит элементы при транспортировке от ударов и повреждений

#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРИИ БЕНЗИНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы, напряжение, частота тока)

Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения

Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

