



## Электростанция бензиновая TSS SGG 9000E3LU

Артикул: 190052



### Характеристики:

Бренд	TCC
ΔВес нетто, кг	88
Бренд	TCC
Мощность генератора номинальная, кВт	8
Мощность генератора максимальная, кВт	8.5

**Ваша цена:**

**107 339 р.**

**Нет в наличии**

### Комплектация:

- 1x Розетка: 230 В на 32 А
- 1x Розетка: 400 В на 32 А
- 1x Счетчик моточасов
- 1x Вольтметр
- 1x Отключение по низкому уровню масла
- 1x Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания
- 1x Поплавковый указатель топлива
- 1x Аккумулятор
- 2x Вилка, для подключения общей нагрузки
- 1x Свечной ключ
- 1x Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

### Описание

Универсальная бензиновая электростанция с фиксированной номинальной мощностью 7,5 кВт для однофазного (220В) и 8,0 кВт трехфазного (380В) режима работы. Профессиональная серия бензиновых электростанций с высококачественными двигателями увеличенного ресурса LONCIN. Системы защиты от перепадов нагрузки позволят работать с профессиональным оборудованием. Универсальный генератор с выходом одинаковой мощности на одну и три фазы.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лучший выбор для работ с различным профессиональным оборудованием.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



gensnabpro  
 gensnab.pro

**GENSNAB** | торгово-сервисная компания



---

Переключение режимов работы 400 В (трехфазный)/230 В (однофазный) позволяет снять со станции полную максимальную мощность в любом из режимов.

Трехфазный бензиновый генератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии.

Бензиновый генератор работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

#### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ TSS SCG 9000E3LU

Время автономной работы 10 часов

Многофункциональный дисплей

Выход переменного тока: 1 розетка 230В - 32 А, 1 розетка 400В - 32 А (усиленные, для подключения мощных потребителей), и силовые клеммы для подключения мощных однофазных и трехфазных потребителей.

Углубленная панель управления бензиновой электростанцией защитит элементы при транспортировке от ударов и повреждений

Системы защиты от перепадов нагрузки, отключение при пониженном уровне масла

#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРИИ БЕНЗИНОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензо электростанции, напряжение, частота тока)

Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение почти 10 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения

Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

