

Инвертор сварочный AuroraPRO INTER 255

Артикул: 32559



Ваша цена:

34 295 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	8.5
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	30
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, А	230
Класс защиты	IP21

Комплектация:

1x сварочный аппарат
2x кабель 25мм ² , 3 метра
1x зажим на массу 300А
1x держатель электродов 200А

Описание

Аппарат INTER 255 предназначен для работы со штучными электродами (ММА). Отличный вариант для ремонтной бригады, для работы на стройке или на производстве. Плавная регулировка сварочного тока удобно отображается на цифровом дисплее. Аппарат имеет ручную настройку Форсирования дуги, а так же заданное на производстве значение тока горячего старта. Современные функции предназначены для того, чтобы сделать работу новичков проще, а результат работы профессионала - отменного качества. Компактные размеры и малый вес, придутся кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах

Особенности:

Регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

Antistick (антиприлипание электрода) - функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;

Hot Start (горячий старт) - пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.

Отключаемая функция VRD обеспечивает безопасность сварщика во время работы в сложных условиях повышенной влажности или замкнутого пространства.

пониженное образование брызг

надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 MM²

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>





стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160 Вольт
возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля
высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5мм
автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
классическая технология инверторного блока на базе MOSFET
сварочные аксессуары в стандартной комплектации

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

