

# Инвертор сварочный AuroraPRO STICKMATE 300/2 Dual Energy

Артикул: 32545



Ваша цена:

**43 500 р.**

 Нет в наличии

## Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	15
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	30
Мощность потребляемая, кВт	16.24
Напряжение питания, В	220В/380В
Сварочный ток MMA max, А	210
Класс защиты	IP21

## Комплектация:

- 1x сварочный аппарат
- 2x Кабель 25mm<sup>2</sup>, 3 метра
- 1x Зажим на массу 300А
- 1x Держатель электродов 300А

## Описание

Сварочный инвертор промышленного назначения для работы штучными электродами MMA. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Широкие возможности настроек аппарата обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы. Уникальной особенностью модели СТИКМЭЙТ 300/2 является система самостоятельного распознавания сети 230В или 380В. В аппарате реализована технология Dual Energy которая без участия человека определяет питающую сеть, к которой подключен аппарат и выдает соответствующие рабочие характеристики. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.

Особенности:

система автоматического определения напряжения питающей сети Dual Energy для максимально универсального использования аппарата в сетях 220В и 380В

регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин

функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность)

широкий диапазон регулировки сварочного тока от 30А для работы с тонкими материалами до 280А для полноценной работы электродом 4-5мм  
профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 ММQ и толстые силовые кабели 25 ММQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах

тонельная система охлаждения распределяет потоки воздуха таким образом, что они охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления.

современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

