GENSNAB
iron tool

Уровень лазерный 500м ADA Rotary 500HV Servo

Артикул: A00578

Ваша цена:

52 990 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	ADA
ΔВес нетто, кг	6.7
Бренд	ADA
Рабочий диапазон с приёмником, м	500
Проекция лазера	1 линия 360°+ 1 точка отвеса

Комплектация:

1x Лазерный нивелир - 1 шт.
1x Приемник лазерного луча - 1 шт.
1x Крепления приемника лазерного луча - 1 шт.
1x Пульт ДУ - 1 шт.
1x Лазерная мишень - 1 шт.
1x Лазерные очки - 1 шт.
1x Аккумуляторы - 1 шт.
1x Зарядное устройство - 1 шт.
1x Инструкция - 1 шт.
1x Пластиковый кейс - 1 шт.

Описание

Уровень лазерный ADA ROTARY 500 HV Servo оборудован электронным компенсатором на сервоприводах. За счет такой конструкции и принципа самовыравнивания повышаются точность прибора - ±0,1мм/м и диапазон компенсации прибора до ±5°. Это способствует более быстрой и точной установке прибора в заданной точке.

Автоматическое выравнивание. Выравнивание в вертикальной плоскости производиться также как и горизонтальной, автоматически с помощью сервоприводов по датчикам наклона. При разгоризонтировании прибора в случае толчка прибор останавливает работу и производит выравнивание сервоприводами, после чего продолжает работу далее.

Ручной выбор угла наклона. Функция регулировки угла наклона прибора в плоскости X и Y до 5° позволяет производить планирование уклонов в горизонтальной плоскости по всем направлениям.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Выбор скорости вращения лазера. Скорость вращения лазерного излучателя регулируемая: от 0 до 600 об/мин. Чем выше скорость, тем чаще лазерная точка проходит на расстоянии от лазерного уровня через рейку или приемник.

Режим сканирования предназначен для работы в определенном секторе. Это необходимо при одновременной работе нескольких приборов на стройплощадке. Лазерный луч можно перемещать в заданную точку.

Режим работы с приемником. Для работы на больших расстояния используется приемник лазерного луча который входит в комплект. Закрепив его на рейке можно производить измерения на территории диаметром до 500 метров.

Дистанционный пульт управления. В диапазоне до 100 метров удобно пользоваться пультом дистанционного управления. Для изменения режимов работы не надо подходить к лазерному уровню. На экране пульта отображаются все режимы работы ADA ROTARY 500 HV Servo.

Дополнительное крепление 5/8 дюйма позволит разместить ADA ROTARY 500 HV Servo на креплении или установить на штатив для вертикальной разметки.

ADA ROTARY 500 HV Servo отлично подойдет для горизонтальной и вертикальной разметки в частном строительстве и при отделочных работах - для прокладки инженерных коммуникаций, разметки полов и стен большой площади, установки потолочных и вентиляционных систем, при проведении земельных работ, проведению отделочных работ, обустройству въездов и выездов под уклоном и т.д.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro