

# Инвертор сварочный INTER 200 TUBE AuroraPRO

Артикул: 22728



Ваша цена:

**23 180 р.**

 **В наличии**

## Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	6
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	7.2
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, А	200
Класс защиты	IP21 S

## Комплектация:

- 1x аппарат сварочный
- 2x кабель 25mm<sup>2</sup>, 3 метра
- 1x зажим на массу 300А
- 1x держатель электродов 200А

## Описание

Аппарат INTER 200 TUBE предназначен для работы со штучными электродами (ММА). Главной отличительной чертой источника является возможность настройки Форсажа дуги, что особенно актуально при сварке труб. Поворотный регулятор на передней панели поможет сварщику задать тот наброс тока, который необходим для каждой конкретной ситуации: при сварке корня шва форсирование можно сократить до минимальных значений, а для работы по заполнению или при сварке лицевых проходов увеличить параметр до необходимых значений.

AuroraPRO INTER 200 TUBE отличный выбор для ремонтной или монтажной бригады, для работы на стройке или на производстве. Компактные размеры и малый вес, придется кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах.

### Особенности:

Регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

Antistick(антиприлипание электрода) - функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;

Hot Start (горячий старт) - пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.

Функция VRD обеспечивает безопасность сварщика во время работы в сложных условиях повышенной влажности или замкнутого пространства.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



пониженное образование брызг  
надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 ММ<sup>2</sup>  
стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 160 Вольт  
возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля  
высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5мм  
автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока  
классическая технология инверторного блока на базе MOSFET  
сварочные аксессуары в стандартной комплектации

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)