

## Полуавтомат сварочный MGT ALPHA PM3000

Артикул: ALPHA PM3000



Ваша цена:

**302 388 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	MGT
ДВес нетто, кг	25.4
Бренд	MGT
Класс защиты	IP23 S
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,2

### Описание

Лидирующий в отрасли силовой инвертор с несущей частотой 180 кГц имеет преимущества в виде высокой скорости замеров параметров сварки и управления дугой. Различные экспертные и специальные программы для сварки алюминия. Совершенно новая схема управления импульсной сваркой. Различие пикового и базового тока может достигать 90%, что позволяет сварщикам добиваться чистой сварки алюминия с получением мелкочешуйчатых швов. Специальная программа управления для сварки нержавеющей стали. Уменьшение чувствительности к импульсной сварочной дуге. Не требуется сложного согласования параметров. Применимо с несколькими типами защитных газов для сварки сталей типа SUS только регулировкой сварочного напряжения. Высокоскоростная сварка точками: более высокая вероятность зажигания дуги, лёгкость управления, создание круглой и полноразмерной сварной точки за 0,3 секунды. Полуавтоматы ALPHA PM - интеллектуальные компактные и легкие сварочные аппараты. Больше функций и лучшие характеристики, чем у широко используемых сварочных аппаратов для сварки тонких листов.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

Дуга с малым разбрызгиванием для сварки углеродистой стали в синергетическом режиме MAG.

Лучшая производительность для сварки SUS в синергетическом режиме.

Импульсная сварка MIG/MAG с короткой дугой (QPT) с превосходными характеристиками для SUS.

Очень простые в использовании аппараты с обширной базой экспертных данных и синергетическим управлением.

Энергосбережение с КПД до 90%.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 gensnabpro  
 gensnab.pro

**GENSNAB** | торгово-сервисная компания

Контроль формы волны тока на новом уровне с частотой тока 180 кГц

Лучшая устойчивость к незначительным изменениям сварочного напряжения.

Стандартные функции сохранения сварочных заданий (до 50 заданий).

Соединительный кабель-пакет длиной до 15 м для большей гибкости в работе.

Высокая адаптивность к автоматизации с точным управлением подачей проволоки.

Более длительный срок службы и меньшее количество брака благодаря лучшей механической конструкции.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

