

## Блок охлаждения MGT AnyCool 100

Артикул: AnyCool 100



Ваша цена:

**69 426 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд MGT  
Бренд MGT

### Описание

Блок жидкостного охлаждения MGT AnyCool 100 (также известный как Megmeet AnyCool-100) — это внешний блок охлаждения, предназначенный для использования со сварочными аппаратами (TIG или MIG/MAG), работающими на высоких токах и оснащенные горелками с водяным охлаждением.

Основные характеристики и описание:

Назначение: Принудительное охлаждение сварочной горелки и кабелей для обеспечения длительной непрерывной работы (высокий ПВ) на токах свыше 200 А, предотвращая перегрев оборудования.

Совместимость: Разработан для использования с промышленными сварочными аппаратами MGT, такими как серии MARS, PROXIMA, и PLUTON.

Тип охлаждения: Жидкостное (водяное).

Напряжение питания: 380 В (трехфазное).

Номинальная мощность охлаждения: 260 Вт.

Объем бака для жидкости: 10 литров.

Скорость подачи жидкости (производительность помпы): 3,5 л/мин.

Особенности:

Управляется микропроцессором блока питания сварочного аппарата (при совместимом подключении).

Имеет функцию доохлаждения: насос продолжает работать в течение 3 минут после прекращения сварки для полного охлаждения горелки.

Оснащен сигнализацией потока (flow alarm) и сигнализацией температуры.

Габариты (ДхШхВ): 643х300х268 мм.

Вес: Около 15 кг (пустой).

Использование этого блока позволяет значительно повысить производительность и надежность сварочного процесса при работе с энергоемкими задачами

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 gensnabpro  
 gensnab.pro

**GENSNAB** | торгово-сервисная компания