

Станок ленточнопильный HBS 320 REALREZ

Артикул: REZ-HBS320



Ваша цена:

243 549 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	REALREZ
ДВес нетто, кг	280
Бренд	REALREZ
Напряжение питания, В	380В
Пиление круг 90°, мм	260
Пиление квадрат 90°, мм	255
Пиление прямоугольник 90° (В х320х160 Ш), мм	

Описание

Станок REALREZ HBS 320 позволяет резать под любым углом в диапазоне от - 45 до + 60 градусов. Скорость подачи во время резания осуществляется гравитационно. Оператор запускает машины, нажав на кнопку пуска и устанавливает скорость резания. После завершения цикла, машина автоматически останавливается и оператор поднимает консоль в исходное положение. Использование пилы шириной 27 мм позволяет в полной мере осуществлять резку конструкционной стали, нержавеющей стали и других материалов. Направляющие изготовлены из твердого сплава для превосходной точности и прямолинейности реза. Это оказывает огромное влияние на сохранение ленты, ее жизнеспособность, точность и качество резки. Скорость подачи регулируется на панели управления станком. По окончании резки станок автоматически выключается.

Особенности оборудования:

Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;
Плавная регулировка угла реза в диапазоне от -45° до 60°, с возможностью быстрой установки угла на 45°, 60° и 90°;
Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.
Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 44 и 88 м/мин;

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
Удобное и простое управление станком с эргономичной панели закрепленной на тумбе станка.
Упор для выставления заготовок длиной 250 мм.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)