

Станок ленточнопильный MBS712 REALREZ (220В)

Артикул: REZ-712/27/230V



Ваша цена:

110 137 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	REALREZ
ДВес нетто, кг	170
Бренд	REALREZ
Напряжение питания, В	220В
Пиление круг 90°, мм	180
Пиление квадрат 90°, мм	180
Пиление прямоугольник 90° (В х300х180 Ш), мм	

Описание

Ленточнопильный станок REALREZ MBS712 - надежное решение для резки металла, не имеющее аналогов в течение многих лет. Отличается высокой эффективностью и простотой в обращении. Позволяет резать в вертикальной плоскости и перпендикулярно оси разрезаемого материала или под любым углом в диапазоне 45-90°.

Отрезанный элемент можно подавать вручную или с помощью любого устройства подачи. Подача при резке гравитационная с помощью гидроцилиндра. Подходящая скорость опускания рамы достигается благодаря клапану, регулирующему поток масла между камерами гидроцилиндра.

Требуемая линейная скорость ленты получается путем изменения передаточного отношения на ременном шкиве между червячной передачей и приводным двигателем.

Прочная, устойчивая и изысканная конструкция, а также рукоятка из однородного чугуна обеспечивают высокую жесткость и стабильность при резке, гарантируя точность и долгосрочную надежность. На станке используется полотно 20 мм, позволяющее резать большое количество заготовок

Безопасность в процессе резки обеспечивает электрическая установка, соответствующая всем требованиям СЕ. Станок оборудован ограничительным выключателем, который останавливает станок после завершения процесса резки, аварийной кнопкой, несколькими концевыми

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



выключателями, которые выключают станок, например, при открытии кожуха ременной передачи или защиты ленточного полотна. Кроме того, наша машина, в отличие от конкурентов, оснащена проволочной щеткой для очистки ленты - она предотвращает блокировку лезвия и обеспечивает более эффективную резку.

Особенности:

Обрабатываемый материал может подаваться как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.

Скорость опускания пильной рамы регулируется гидравликой.

По окончании процесса пиления, станок автоматически останавливается.

СОЖ

Тиски из литого чугуна.

Благодаря невысокой стоимости и отличным техническим характеристикам, станок имеет большой спрос и популярность среди различных категорий потребителей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

