GENSNAB
iron tool

Присадка для винтовых компрессоров MOL Compressor R46 AL10л

Артикул: .

Ваша цена:

5 640 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	Mobil
Бренд	Mobil

Описание

Беззольное компрессорное масло

- хорошая термическая и окислительная стабильность
- низкая склонность к образованию отложений
- обеспечивает отличную чистоту деталей компрессора
- увеличенные интервалы замены
- отличная защита от изнашивания и коррозии
- хорошее воздухоотделение и деэмульгирующие свойства
- низкая склонность к пенообразованию

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 46
ISO-L-DAH
DIN 51524-2 (HLP)
DIN 51506 VDL
SEB 181222 (HLP)

Применение

MOL Compressol R 46 AL в основном рекомендуется для смазывания винтовых и пластинчатых компрессоров, используемых на мобильном и стационарном оборудовании. Отлично подходит для винтовых компрессоров с впрыском масла.
MOL Compressol R 46 AL обладает отличными эксплуатационными свойствами даже в условиях работы оборудования в тяжелых условиях. Оно

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

отлично работает в компрессорах с температурой нагнетания воздуха до 160°С. Особенно рекомендуется применение масла в компрессорах, где наблюдается быстрое старение
масла и повышенное образование отложений. Масло MOL Compressol R 46 AL совместимо со всеми конструкционными маслами, используемыми в компрессорах.

Описание продукта

MOL Compressol R 46 AL – беззольное компрессорное масло, полученное на основе специально отобранных минеральных базовых масел с низкой склонностью к образованию отложений и эффективного пакета присадок, включающего в себя антиокислительные, противоизносные, антиржавейные присадки.
При использовании MOL Compressol R 46 AL обеспечивается отличная чистота деталей компрессора, сепаратора и коалесцентера на всем периоде его использования.
Благодаря составу масла, оно обеспечивает минимальный уровень образования отложений на рабочих деталях компрессора. Масло отлично защищает детали от изнашивания и коррозии, обладает хорошей деэмульгируемостью, воздухоотделением и низкой склонностью к пенообразованию.

Типичные характеристики

Плотность при 15°С [г/см³] 0,870
Кинематическая вязкость при 40°С [мм²/с] 47,2
Кинематическая вязкость при 100°С [мм²/с] 6,8
Индекс вязкости 100
Температура застывания [°С] -21
Температура вспышки (по Кливленду) [°С] 220

Инструкции по хранения, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.
Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев
Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°С

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro