

Установка в сборе для алмазного бурения CROWN CT32028

Артикул: CT32028



Ваша цена:

46 490 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд

CROWN

Бренд

CROWN

Описание

Установка алмазного сверления Crown CT32028 предназначена мокрого сверления отверстий полыми алмазными коронками в бетоне, железобетоне, камне, кирпиче, натуральном камне и в прочих абразивных материалах во время проведения общестроительных работ, отделочных работ, электромонтажных работ, монтажа сантехники, монтажа вентиляции, установки систем вентиляции и кондиционирования, прокладке труб, при проведении дорожных работ, отбора проб и так далее.

Построена на основе мощного электродвигателя и односкоростного редуктора из алюминиевого литья под давлением и оснащена сверлильным шпинделем для крепления оснастки с резьбой UNC 1 ¼ дюйма.

Установка алмазного сверления Crown CT32028 имеет первый класс защиты для работы в самых суровых условиях и корпус двигателя и редуктора выполнены из металла.

Установка алмазного сверления Crown CT32028 оснащена стальной проушиной для крепления страховочного ремня для безопасного выполнения работ в горизонтальной плоскости.

Мощный электродвигатель мощностью 2400 Вт, обеспечивает высокую производительность сверления широкого спектра материалов соответствующей оснасткой.

Для защиты от утечки тока установка алмазного сверления Crown CT32028 оснащена устройством защитного отключения (УЗО). За защиту от перегрузки / перегрева отвечает защитное устройство, интегрированное в выключатель на корпусе.

Двигатель и редуктор установки алмазного сверления Crown CT32028, с помощью четырех (4) винтов крепятся на подвижную каретку, которая с помощью рукоятки подачи перемещается по вертикальной металлической стойке, оснащенной компактным основанием. Компактное монтажное основание имеет четыре (4) крепежных болта, для надежной фиксации инструмента в месте выполнения работ. Для защиты от опрокидывания монтажное основание имеет два упора, которые необходимо установить перед началом работ и необходимо демонтировать перед перевозкой на новое место работы.

Рукоятка подачи может быть установлена слева или справа, в зависимости от конкретного рабочего места. Для фиксации определенной высоты каретки или для фиксации каретки во время перевозки изделия, предусмотрен стопорный механизм.

Подвод воды в рабочую зону организован с помощью шарового крана со штуцером и гибкого шланга длиной 0,3 м крепящегося к штуцеру гидрозатвора редуктора. Через гидрозатвор вода подается непосредственно в зону сверления. Корпус гидрозатвора оборудован контрольным

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](https://gensnab.pro)
 gensnab.pro

GENSNAB | торгово-сервисная компания

отверстием для отслеживания состояния уплотнительных сальников.

Защиту оператора от обратного удара, в случае заклинивания оснастки, обеспечивает механическая муфта, встроенная в конструкцию механики редуктора.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

