

Проволока сварочная по алюминию ER-5356 d=1,0мм (2,0кг) SELLER

Артикул:



Ваша цена:

2 002 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	SELLER
Бренд	SELLER
Марка по AWS	ER-5356
Диаметр проволоки, мм	1,0
Вес катушки, кг	2

Описание

Проволока SELLER ER 5356 — наиболее распространенная проволока для сварки изделий из алюминиево-магниевого сплава 5XXX группы с содержанием магния от 3 до 5%, таких, как AMg3, AMg4, AMg5, AMg6 с аналогичными. Наплавленный металл обладает относительно высокой прочностью, отличной коррозионной стойкостью и имеет цвет идентичный основному металлу при анодировании, однако он склонен к коррозионному растрескиванию под напряжением при температурах эксплуатации выше 65°C

Проволока AG ER 5356 получила широкое распространение в судостроении и автомобилестроении, сварке емкостей для хранения и транспортировки жидких и сыпучих продуктов, а также в других отраслях.

ER 5356 можно также использовать для сварки алюминиево-магниево-кремниевых сплавов 6XXX группы типа АД31, АД33, EN AW 6060/6063, 6005, 6201 и им аналогичных, а также для сварки этих сплавов со сплавами 1XXX, 3XXX и 5XXX групп, если доля участия присадочного материала в сварном шве более 50%.

Защитный газ: I1 (Ar 100%), I3 (Ar + 5...95% He)

Ток = DC (+)

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

