

## Наконечник М6 1,2мм L=25мм(тонкий) MTL

Артикул: NT-140.0387



Ваша цена:

**23 р.**

 **В наличии**

### Характеристики:

Бренд	MTL
Бренд	MTL
Длина, мм	25
Резьба наконечника	M6
Диаметр сварочной проволоки	1,2
max, мм	

### Описание

Наконечник сварочный токосъемный Cu-E 6XM6X25X1,2 (d=1,2mm, прямой) предназначен для передачи тока на сварочную проволоку диаметром 1,2мм при выполнении электросварочных работ с помощью сварочного аппарата автоматической или полуавтоматической сварки. Медный токопроводящий наконечник Cu-E используется преимущественно для сварки стальной оцинкованной или порошковой проволокой. Накручивается на держатель наконечника (газораспределитель) при помощи резьбового соединения - М6. Данный наконечник подходит и взаимозаменяем к большинству горелок европейских производителей, а также и к горелкам китайского производства.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

**GENSNAB** | торгово-сервисная компания