

Виброплита ТСС VP120TL

Артикул: 207371



Ваша цена:

76 805 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	ТСС
ДВес нетто, кг	110
Бренд	ТСС
Функция - Реверсивное движение	Нет
Мощность двигателя, кВт	4.8
Сила вибрации, кН	20
Мощность двигателя, л.с.	6.5
Модель двигателя	Loncin G200F

Описание

Виброплита TSS-VP120TL, относится к профессиональной серии, высокопроизводительная, глубина уплотнения 400 мм, на базе надежного 4-х тактного бензинового двигателя Loncin. Универсальная виброплита, литое основание которой выполнено из специального износостойкого сплава, такое основание более прочное, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками, устойчиво к стиранию и деформации. Такое оборудование используется не только для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов, но и укладки асфальта, так как имеется система подачи воды (бак 11 литров), что позволяет достичь превосходного качества при укладке асфальта.

Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным. Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы.

Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций. Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным, гравийным основаниями, связными грунтами.

Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла толщиной от 8 до 13 мм для разных моделей.

Рабочая плита усилена 2-мя боковыми ребрами жесткости, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



изгибом рабочей плиты толщиной от 8 до 22 мм.

Изгиб ребер жесткости, обеспечивает намного большую устойчивость плиты к разрыву, т.к. не происходит нагрева, а соответственно не нарушается его структура. Расколоть такое основание практически не представляется возможным.

Плита изогнута с 4-х сторон, при уплотнении асфальта такая плита не оставляет следа в виде «боковой кромки».

Основные особенности: - Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения;

- Встроенные колеса для легкой транспортировки;
- Легко удаляющийся водный резервуар;
- Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки;
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах;
- Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы;
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

