



## Электростанция бензиновая TSS SGG 2000N

Артикул: 059999



### Характеристики:

Бренд	TCC
ΔВес нетто, кг	40
Бренд	TCC
Мощность генератора номинальная, кВт	2
Мощность генератора максимальная, кВт	2.2
Модель двигателя	KM 170FD

**Ваша цена:**

**21 397 р.**

**Нет в наличии**

### Комплектация:

1x Отключение по низкому уровню масла  
1x Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания  
1x Поплавковый указатель топлива  
1x Счетчик моточасов  
1x Вольтметр  
2x Розетки: 220В - 16А  
2x Вилка, для подключения общей нагрузки  
1x Свечной ключ  
1x Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

### Описание

Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения.

Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 2,2 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.

Бензогенератор может применяться на даче, в гараже, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия с палатками или на рыбалку.

Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

#### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

gensnabpro  
 gensnab.pro



---

отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)

Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, при 75 % нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения

Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

