

Электростанция бензиновая TSS SGG 18000ЕНЗА

Артикул: 190090



Характеристики:

Бренд	TCC
ΔВес нетто, кг	220
Бренд	TCC
Мощность генератора номинальная, кВт	17
Мощность генератора максимальная, кВт	18
Модель двигателя	Lifan 2V90F

Ваша цена:

319 485 р.

 Нет в наличии

Комплектация:

- 1x Розетка: 380В – 32А (промышленная)
- 1x Разъем для подключения блока автоматики (блок АВР)
- 1x Счетчик моточасов
- 1x Вольтметр
- 1x Отключение по низкому уровню масла
- 1x Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания
- 1x Шкала уровня топлива
- 1x Вилка, для подключения общей нагрузки
- 1x Аккумулятор
- 1x Колесный комплект, для удобства передвижения
- 1x Свечной ключ
- 1x Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

Описание

Бензогенератор трехфазный 17 кВт с электростартом, с возможностью подключения блока АВР (блок автоматики) Профессиональная серия бензогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса LIFAN. Бензогенератор TSS SGG 18000ЕНЗА предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220-380 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 17 кВт. Модель оснащена колесным комплектом, для удобства передвижения, отличается от других моделей увеличенным топливным баком 40 литров.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



Трехфазный бензогенератор с максимальной мощностью 18.0 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей.

Трехфазный бензогенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии.

Это надежный, долговечный, и главное экономичный источник питания.

Бензогенератор на 3 фазы работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном бензогенераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разьему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 5,7 кВт.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ TSS SGG 18000ЕНЗА

Время автономной работы 6.4 часа

Выход переменного тока: 380В – 32А, 1 шт.(промышленная))

Углубленная панель управления защитит элементы при транспортировке от ударов и повреждений

Увеличенный топливный бак 40 литров

Оснащен колесным комплектом, для удобства передвижения

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БЕНЗОГЕНЕРАТОРОВ

Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)

Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)

Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы

Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения

Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6.4 часов при 75% нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения

Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

