

# Отбойный молоток Makita HM0871C (11,6Дж, 1110Вт, SDS-Max)

Артикул: HM0871C



Ваша цена:

**32 990 р.**

 Нет в наличии

## Характеристики:

Бренд	Makita
ДВес нетто, кг	9.19
Бренд	Makita
Тип инструмента	Сетевой
Напряжение питания, В	220В
Тип патрона	SDS-Max
Мощность, Вт	1110
Число ударов, уд/мин	2650
Энергия удара, дж	11.6
Функция - Наличие удара	Да
Функция - Регулировка оборотов	Да

## Комплектация:

1x Отбойный молоток
1x Боковая рукоятка
1x Смазка для долота
1x Протирачная салфетка
1x Чемодан

## Описание

Отбойный молоток Makita HM0871C используется для долбления твердых материалов: камня и бетона. Для увеличения срока службы инструмента на холостом ходу удар автоматически отключается. Система плавного пуска предотвращает рывки во время начала работы. Антивибрационная система ATV и антивибрационная рукоятка снижает усталость во время работы оператора. Электронная регулировка числа оборотов позволяет выбрать нужный режим, в зависимости от жесткости материала.

Особенности Makita HM0871C

Легкая эксплуатация

Дополнительная рукоятка упрощает работу тяжелым инструментом.

Точная работа

Электронная регулировка числа оборотов увеличивает качество выполняемой работы.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

**GENSNAB** | торгово-сервисная компания

Комфортная работа

Антивибрационная рукоятка снижает усталость оператора во время длительной работы отбойным молотком Makita HM0871C.

Антивибрационная система ATV - уменьшает вибрацию относительно HM0870C

Плавный пуск - точное начало долбления

Электронная система поддержания постоянной частоты оборотов под нагрузкой

Индикатор износа щеток и неисправности кабеля и выключателя

Двойная изоляция позволяет подключать инструмент к не заземленным розеткам

Отключение удара при холостом ходе

Установка долота в 12 разных угловых положениях через 30 градусов

Makita использует две методики измерения энергии удара: собственную (11.6 Дж) и EPTA (8.1 Дж).

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

