

Гибщик арматуры до 32мм GW32SA Vektor с ДОВОДЧИКОМ

Артикул: 00-00004713



Ваша цена:

107 200 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Vektor
ДВес нетто, кг	290
Бренд	Vektor
Напряжение питания, В	380В
Мощность двигателя, кВт	2.2
Диаметр арматуры максимальное, мм	32

Комплектация:

- 1x Станок
- 1x Набор гибочных приспособлений
- 1x Квадратная втулка для упора
- 1x Болт М20 для регулировки упора
- 1x Инструкция на русском языке.

Описание

Станок для гибки арматуры Vektor GW32SA с доводчиком предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется при строительстве крупных объектов, на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях. Оборудование упрощает процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий.

Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW32SA с доводчиком

Заготовка из арматуры формируется от давления гибочных роликов, установленных на вращающейся планшайбе. Вы можете выбрать необходимые размеры гибочных приспособлений из комплекта станка.

За процесс вращения планшайбы отвечают электродвигатель и редуктор станка.

Станок управляется ножной педалью.

Особенности и преимущества станка для гибки арматуры VEKTOR GW32SA с доводчиком

Безопасное напряжение электропитания для механизма доводки — 36 В.

Диаметр изгибаемой арматуры до 32 мм.

Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



Минимальная потребность в техническом обслуживании.

Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата.

Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок.

Планшайба с большим количеством отверстий для штифтов обеспечивает регулировку угла на каждые 5°.

Работает при низкой температуре до -20°C.

Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.

Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

