

Гибщик арматуры до 50мм GW50 Vektor с ЧПУ с ДОВОДЧИКОМ

Артикул: 00-00000378



Ваша цена:

188 108 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Vektor
ДВес нетто, кг	415
Бренд	Vektor
Напряжение питания, В	380В
Мощность двигателя, кВт	4
Диаметр арматуры максимальное, мм	50

Комплектация:

1x Станок
1x Ножная педаль
1x Набор гибочных приспособлений
1x Квадратная втулка для упора
1x Болт М20 для регулировки упора
1x Инструкция на русском языке.

Описание

Станок для гибки арматуры Vektor GW50 с ЧПУ предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется при строительстве крупных объектов, на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях. Оборудование с ЧПУ автоматизирует процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, значительно сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий. На станке можно выполнять все необходимые в строительстве углы загибания арматурной стали с максимальной точностью.

Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW50 с ЧПУ

Заготовка из арматуры формируется при вращении планшайбы, за процесс вращения отвечают электродвигатель и редуктор станка. Чтобы получить нужный радиус и форму заготовки, используют обкатные ролики и пальцы. Угол изгиба задается на многофункциональной панели управления.

Особенности и преимущества станка для гибки арматуры VEKTOR GW50 с ЧПУ

Легкое управление настройками гибки благодаря ЧПУ. На встроенной в корпус панели можно задать угол изгиба, количество изгибов, количество изделий в партии и количество партий.

Диаметр изгибаемой арматуры до 50 мм.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости.

Минимальная потребность в техническом обслуживании.

Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата.

Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок.

Работает при низкой температуре до -20°C.

Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.

Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

