GENSNAB
iron tool

# Гибщик арматуры до 50мм GW50 Vektor с ЧПУ с доводчиком

Артикул: 00-00000378

**Ваша цена:**

**188 108** р.

Нет в наличии

## Характеристики:

| | |
|---|---|
| Бренд | Vektor |
| ΔВес нетто, кг | 415 |
| Бренд | Vektor |
| Напряжение питания, В | 380В |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Диаметр арматуры максимальное, мм | 50 |

## Комплектация:

1x Станок
1x Ножная педаль
1x Набор гибочных приспособлений
1x Квадратная втулка для упора
1x Болт М20 для регулировки упора
1x Инструкция на русском языке.

## Описание

Станок для гибки арматуры Vektor GW50 с ЧПУ предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется при строительстве крупных объектов, на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях.
Оборудование с ЧПУ автоматизирует процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, значительно сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий. На станке можно выполнять все необходимые в строительстве углы загибания арматурной стали с максимальной точностью.

Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW50 с ЧПУ

Заготовка из арматуры формируется при вращении планшайбы, за процесс вращения отвечают электродвигатель и редуктор станка.
Чтобы получить нужный радиус и форму заготовки, используют обкатные ролики и пальцы. Угол изгиба задается на многофункциональной панели управления.

Особенности и преимущества станка для гибки арматуры VEKTOR GW50 с ЧПУ
Легкое управление настройками гибки благодаря ЧПУ. На встроенной в корпус панели можно задать угол изгиба, количество изгибов, количество изделий в партии и количество партий.
Диаметр изгибаемой арматуры до 50 мм.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости.
Минимальная потребность в техническом обслуживании.
Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата.
Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок.
Работает при низкой температуре до -20°С.
Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.
Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 20ОCrMoTi.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro