

Мотобур до 200мм, 2,5л.с. ADA GroundDrill-2+ шнек ADA Frozen Ground Drill 150 + удлинитель 500мм (2Т)

Артикул: A00702



Ваша цена:

12 990 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	ADA
ДВес нетто, кг	15.93
Бренд	ADA
Диаметр шнека, мм	150
Мощность двигателя, л.с.	2.45

Комплектация:

1x Мотобур ADA Ground Drill 2
1x Набор ключей
1x Воронка
1x Канистра
1x Шнек для мерзлого и каменистого грунта ADA Frozen Ground Drill 150
1x Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 50
1x Инструкция

Описание

СПЕЦКОМПЛЕКТ ADA FROZEN & ROCKY GroundDrill SET #2:

Мотобур ADA Ground Drill 2 — легкий и надежный мотобур для частного применения на одного оператора. Любые работы по бурению до 1,5 -2 метров на земельном участке. Специальная конструкция рамы очень удобна для транспортировки и хранения. Ручки максимально приближены к двигателю. Это удобно для транспортировки мотобура, например в багажнике автомобиля. Так же "узкий хват" удобен при бурении большого количества неглубоких (до 1 м) отверстий. Дополнительно рама с ручками выполняют защитную функцию: если положить мотобур или он случайно упадет, двигатель не коснется земли. Мощность мотобура позволяет, при необходимости, использовать шнеки диаметром до 200 мм.

Удлинитель шнека для мотобура ADA Extension 50. Удлинитель позволяет увеличить глубину бурения на 50 см. Устанавливается между шнеком и редуктором мотобура. Диаметр крепления 20 мм. Общая глубина бурения при использовании шнека ADA Frozen Ground Drill 150 составляет 1,3 метра.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](https://gensnab.pro)
 gensnab.pro

Шнек для мерзлого и каменистого грунта ADA Frozen Ground Drill 150. Этот двухзаходный шнек диаметром 150 мм позволяет бурить не только обычный грунт, но и легко справляется с глиной и суглинком, содержащим мелкие камни. За счет съемных лезвий из закаленной стали, шнек легко врезается в почву, по которой обычные земляные шнеки скользят и не бурят. При износе лезвий их легко можно снять и заточить либо заменить на новые. Двойная спираль (реборды) из металла толщиной 2мм с более частым шагом позволяет легко поднимать тяжелый грунт (глина, суглинок) из отверстия бурения. Диаметр крепления шнека 20 мм.

Типы грунта для бурения ADA Frozen Ground Drill 150:

- каменистый грунт
- глина
- суглинок
- растительный грунт

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

