Полуавтомат сварочный Aurora Динамика 250 (импульс AL)

Артикул: 33958



Ваша цена:

72 580 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ΔВес нетто, кг	26.8
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	40
Напряжение питания, В	220В
Класс защиты	IP21 S
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,2
Сварочный ток MIG/MAG max, А	250

Комплектация:

1х Сварочный аппарат
1х Горелка MIG-24, 3 метра
1х Кабель 25mm2, 3 метра
1х Зажим на массу 300А
1х Газовый шланг с комплектом хомутов диаметр 9мм, 3м
1х Ролик подачи с V-образной канавкой для стальной проволоки 0.8-1.0мм.
1х Ролик с U-образной канавкой для алюминиевой проволоки 1.0-1.2мм.

Описание

АВРОРА Динамика 250 ПУЛЬС AI – «Умный» инвертор с полностью цифровым управлением на базе ARM платформы 32бит 72МГц. Однофазный источник сварочного тока предназначен для полуавтоматической MIG-MAG сварки, для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а также для аргонодуговой сварки в режиме LIFT TIG DC. Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D200 и D300 (5-20кг). Тележка с подставкой под баллон и высокая компоновка аппарата существенно облегчают работу сварщика. Аппарат ориентирован на грузовые и легковые автосервисы, небольшие производства и мастерские, которым приходится решать сложные сварочные задачи, в условиях ограничений возможностей подключения только к однофазным сетям питания.

Важной особенностью аппарата можно назвать высокую производительность Динамики 250 ПУЛЬС AI. Ток длительной нагрузки источника при +40С составляет 180А. Это значит, что при данной температуре и значении рабочего тока аппарат не перегреется и не уйдёт в защиту даже при длительной непрерывной работе.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Динамика 250 ПУЛЬС AI может быть настроена сварщиком для работы в ручном или синергетическом режиме управления. Честные характеристики аппаратов АВРОРА помогут справиться с любой сварочной задачей.

Импульсный режим полуавтоматической сварки ориентирован на работу с алюминием. Динамика отлично справляется с удалением оксидной плёнки с поверхности металла и обеспечивает равномерное расплавление кромок свариваемых деталей вдоль всего шва.
Особенности:

Эффективная сварка стали и алюминия
Высокая производительность работы
Ручное/Синергетическое управление процессом сварки
Полноценный MMA режим:
регулируемый ForceArc
программный Hot Start
antistick
стабильная дуга при работе с любым покрытием электрода
2х, 4х и S4T-режимы работы горелки
розетка 36В, 5А для подключения подогревателя углекислоты
подающий ролик для алюминиевой проволоки в комплекте
большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата
Возможность настройки дополнительных параметров сварки 2T, 4T, S4T

Предгаз (0-5 сек.)
Стартовый ток (до 200% от тока сварки)
Время и ток заварки кратера (до 5 сек.; до 200% сварочного тока)
Постгаз (от 0 до 10 сек.)

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

GENSNAB | торгово-сервисная компания