

Полуавтомат сварочный Aurora Динамика 250 (импульс AL)

Артикул: 33958



Ваша цена:

60 400 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	26.8
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	40
Напряжение питания, В	220В
Класс защиты	IP21 S
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,2
Сварочный ток MIG/MAG max, А	250

Комплектация:

- 1x Сварочный аппарат
- 1x Горелка MIG-24, 3 метра
- 1x Кабель 25mm², 3 метра
- 1x Зажим на массу 300А
- 1x Газовый шланг с комплектом хомутов диаметр 9мм, 3м
- 1x Ролик подачи с V-образной канавкой для стальной проволоки 0.8-1.0мм.
- 1x Ролик с U-образной канавкой для алюминиевой проволоки 1.0-1.2мм.

Описание

АВРОРА Динамика 250 ПУЛЬС AL – «Умный» инвертор с полностью цифровым управлением на базе ARM платформы 32бит 72МГц. Однофазный источник сварочного тока предназначен для полуавтоматической MIG-MAG сварки, для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а также для аргонодуговой сварки в режиме LIFT TIG DC. Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D200 и D300 (5-20кг). Тележка с подставкой под баллон и высокая компоновка аппарата существенно облегчают работу сварщика. Аппарат ориентирован на грузовые и легковые автосервисы, небольшие производства и мастерские, которым приходится решать сложные сварочные задачи, в условиях ограничений возможностей подключения только к однофазным сетям питания.

Важной особенностью аппарата можно назвать высокую производительность Динамики 250 ПУЛЬС AL. Ток длительной нагрузки источника при +40С составляет 180А. Это значит, что при данной температуре и значении рабочего тока аппарат не перегреется и не уйдёт в защиту даже при длительной непрерывной работе.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



Динамика 250 ПУЛЬС AI может быть настроена сварщиком для работы в ручном или синергетическом режиме управления. Честные характеристики аппаратов АВРОРА помогут справиться с любой сварочной задачей.

Импульсный режим полуавтоматической сварки ориентирован на работу с алюминием. Динамика отлично справляется с удалением оксидной плёнки с поверхности металла и обеспечивает равномерное расплавление кромок свариваемых деталей вдоль всего шва.

Особенности:

Эффективная сварка стали и алюминия

Высокая производительность работы

Ручное/Синергетическое управление процессом сварки

Полноценный ММА режим:

регулируемый ForceArc

программный Hot Start

antistick

стабильная дуга при работе с любым покрытием электрода

2х, 4х и S4T-режимы работы горелки

розетка 36В, 5А для подключения подогревателя углекислоты

подающий ролик для алюминиевой проволоки в комплекте

большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата

Возможность настройки дополнительных параметров сварки 2T, 4T, S4T

Предгаз (0-5 сек.)

Стартовый ток (до 200% от тока сварки)

Время и ток заварки кратера (до 5 сек.; до 200% сварочного тока)

Постгаз (от 0 до 10 сек.)

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

