

# Полуавтомат сварочный Aurora Динамика 200 ЭКСПЕРТ

Артикул: 35246



Ваша цена:

**56 715 р.**

 **В наличии**

## Характеристики:

Бренд	Aurora
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	25
Мощность потребляемая, кВт	6.96
Напряжение питания, В	220В
Класс защиты	IP21 S
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,2
Сварочный ток MIG/MAG max, А	200

## Комплектация:

- 1x Сварочный аппарат
- 1x Руководство по эксплуатации
- 1x Аксессуары
- 1x Кабель заземления с зажимом массы
- 1x Горелка для полуавтоматической сварки, 3м
- 1x Кабель с держателем электрода
- 1x Газовый рукав

## Описание

Динамика 200 ЭКСПЕРТ поможет в решении множества задач от сварки алюминия и нержавеющей стали, до работы с чёрным металлом. Режимы ПУЛЬС и ДВОЙНОЙ ПУЛЬС позволят сваривать изделия на гораздо более «продвинутом» уровне в сравнении с беспульсовыми источниками. Инженеры Аврора постарались оснастить новую линейку в соответствии с многолетним опытом продаж оборудования в России. До запуска серийного производства аппараты прошли длительный цикл тестирования электронных компонентов, силовой части и многократные проверки сварочных свойств. АВРОРА Динамика 200 ЭКСПЕРТ соответствует всем заявленным характеристикам и требованиям европейского стандарта EN60974-1. ЭКСПЕРТ демонстрирует отличные результаты сварки во всём диапазоне настроек.

Библиотека синергетических сварочных программ аппарата позволяет работать со следующими материалами:

Fe + CO<sub>2</sub>  
Fe + MIX 80/20  
AlMg + Ar100%  
AlSi + Ar100%  
CrNi MIX 98/2  
NO GAS

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

**GENSNAB** | торгово-сервисная компания

Инвертор АВРОРА может работать в 6 режимах:

MIG/MAG  
NO GAS  
ПУЛЬС  
ДВОЙНОЙ ПУЛЬС  
LIFT TIG DC  
MMA

Отличительной чертой аппарата является европейская логика управления. На главном экране нет лишней информации, в то же время, сварщик контролирует все основные параметры сварки. Большие, контрастные шрифты легко читаются.

Интуитивно понятная циклограмма сварочного режима позволяет профессиональному сварщику с легкостью настраивать почти 2 десятка параметров специальных режимов:

мягкий старт  
пред газ  
стартовый ток  
корректор стартового тока по напряжению  
время стартового тока  
время перехода к основному току  
пиковый ток  
корректор пикового тока по напряжению  
базовый ток  
корректор базового тока по напряжению  
скважность пульса  
частота пульса  
время перехода к финишному току  
финишный ток  
корректор финишного тока по напряжению  
время финишного тока  
пост газ

Режима работы горелки настраивается в стандартных режимах 2T и 4T, в специальных режимах S2T, S4T, а также в редких режимах:

TWIN - смена 2х рабочих токов нажатием кнопки горелки  
SPOT - режим сварки точками  
CONTINUOUS SPOT - режим сварки точками с заданным интервалом паузы

Аппарат оснащён полноприводным 4-х роликовым подающим механизмом 4x4. Большой отсек подающего позволяет устанавливать стандартные бобины D200 и большие бобины D300. В отсеке подающего имеются кнопки продувки газом и протяжки проволоки.

Инвертор оснащён функцией MMA: ANTISTICK предотвращает прокаливание электрода. Отключаемая функция VRD – защищает сварщика при работе в сложных условиях. Горячий старт и форсирование дуги могут быть настроены сварщиком под конкретную задачу.

Режим LIFT TIG DC в случае необходимости, поможет в работе для выполнения декоративных швов или при работе с тонкими металлами.

Честные характеристики АВРОРА Динамика 200 ЭКСПЕРТ помогут справиться с любой сварочной задачей.

Особенности:

ARM-процессор 72 МГц, 32БИТ  
6 режимов сварки: MIG/MAG, NOGAS, MIG ПУЛЬС, MIG ДВОЙНОЙ ПУЛЬС, LIFT TIG DC, MMA  
специальные импульсные режимы для сварки алюминия, нержавеющей стали, работы с тонкими и деликатными металлами

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



профессиональная циклограмма настройки. До двух десятков изменяемых пунктов сварочного процесса: от тока мягкого старта, до времени пост-продувки.

полностью синергетическое управление с новой библиотекой программ

ручная подстройка синергетических режимов или полностью ручное управление

легкая смена полярности для работы с порошковой самозащитной проволокой NOGAS

яркий LCD-дисплей

память сварочных заданий

семь режимов работы MIG-горелки: 2T, 4T, S2T, S4T, TWIN, ПОВТОР, ТОЧКА

4-х роликовый механизм подачи проволоки 4x4.

штатная работа с катушками проволоки D200 и D300

Дополнительные функции в режиме MMA:

Отключаемая VRD - функция снижения напряжения холостого хода до 12В, для безопасности мастера

Antistick (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;

Настраиваемый Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.

Настраиваемый ForceArc (форсаж дуги) — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода.

Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги.

Настройки в режиме LIFT TIG DC:

пред газ

время подъема

сварочный ток

время спада

пост газ

Применение:

авторемонт

производство

строительство

монтаж металлоконструкций

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

