

Система удерживающая УСП 2 аАЖ (ПП 2 аАЖ) с амортизатором строп из ленты

Артикул: ПОЯ425



Ваша цена:

1 745 р.



В наличии

Характеристики:

Бренд

Спецодежда

Бренд

Спецодежда

Описание

Страховочная, удерживающая привязь УСП 2 аАЖ (Пояс предохранительный ПП 2 аАЖ) включает в себя поясной ремень с пряжкой (позволяет подгонять пояс по фигуре человека), подкладку под ремень (кушак), наплечные и набедренные лямки, элементы крепления – два металлических D-кольца симметрично расположенные на поясном ремне привязи для удержания и позиционирования (для работы в подпоре (при позиционировании) и одно на спине на X-образных регулируемых плечевых лямках для присоединения страховочного стропы, к системе удержания при срыве, при спасательных работ и/или экстренной эвакуации, строп из полиамидной ленты с монтажным карабином и амортизатором, идентификационную бирку содержащую информацию об изделии, выполненную в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, паспорт-инструкцию с отметкой ОТК и гарантией производителя (закреплен под биркой на кушаке).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для защиты от падения с высоты, позиционирования, работы в подпоре и ограничения перемещения в пространстве с целью фиксации рабочего положения на высоте, предотвращения попадания рабочего в зону с высоким риском падения с высоты, для обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, а также для целей спасения и экстренной эвакуации работающего. Является принадлежностью личного снаряжения, предохраняющего работающего.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

строительство,
монтажные работы в опорном пространстве,
работа в колодцах и резервуарах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнем, мм.: 740-1500

Размер: универсальный

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



GENSNAB | торгово-сервисная компания

Количество точек крепления: 3 – 1 страховочная точка крепления на спине, 2 боковые точки для удержания и позиционирования

Длина стропа, включая соединительные элементы, мм: полиамидная лента

Наличие амортизатора: есть

Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН

Температура использования: от -50°C до +50°C

Масса пояса кг.: не более 1,6

Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008

Рекомендуемый срок службы и эксплуатации изделия: 5 лет со дня изготовления

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

