Смазочно-Охлаждающая Жидкость RATAK VR 20л (RENORATAK)

Артикул:

Ваша цена:

20 350 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	RATAK
Бренд	RATAK
Объем, л	20

Описание

RATAK VR - это биостабильная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость с высоким содержанием минерального масла, образующая при смешивании с водой стабильную эмульсию.

RATAK VR обеспечивает эффективную межоперационную защиту обрабатываемых деталей и агрегатов металлорежущего оборудования от коррозии, а также снижает износ режущего инструмента.

Применение
RATAK VR применяется на операциях лезвийной обработки, точения, фрезерования, сверления и нарезания резьбы.
Продукт является универсальным и подходит для обработки углеродистых и легированных сталей, а также цветных металлов и сплавов.

Для разбавления продукта подходит вода питьевого качества с жесткостью до 20 dHO.

Перед заливкой новой партии эмульсии в сливаемую СОЖ надо добавить RENOCLEAN SMCR в концентрации 1-2% от объема СОЖ и работать в течение 8-12 часов. Во время работы произойдет очистка и дезинфекция всей системы подачи СОЖ. Затем слить отработанную жидкость и залить RATAK VR.

Лезвийная обработка материалов легкой и средней степени сложности (углеродистые, инструментальные, низколегированные стали, цветные сплавы) 4 – 6%
Лезвийная обработка труднообрабатываемых материалов (коррозионностойкие и жаропрочные стали и сплавы, титан и сплавы на его основе) 5-10%
Шлифование: Для операций шлифования достаточно разбавить Ratak 6210 R в концентрации 1-2%.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Типовые характеристики
Показатель Единица Значение Метод
Плотность при 20 °C кг/л 0,890 ГОСТ 3900
Вязкость при 40 °C мм2/с 25 ГОСТ 33
pH, 5% эмульсия 9.00 ГОСТ 6243
Стабильность 5% эмульсия, 24 ч ≤ 1,0 ГОСТ 6243
Тест на коррозию 5% эмульсии, чугун марки СЧ 18-36 % выдерживает ГОСТ 6243
Фактор коррекции ручного рефрактометра 1,0 FLV-T-05

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro