

Наконечник М6 1,0мм L=25мм(тонкий) MTL

Артикул: NT-140.0253



Ваша цена:

23 р.

 В наличии

Характеристики:

Бренд	MTL
ДВес нетто, кг	0.01
Бренд	MTL
Длина, мм	25
Резьба наконечника	M6
Диаметр сварочной проволоки	1,0
max, мм	

Описание

Наконечник сварочный токосъемный Cu-E 6ХМ6Х25Х1,0 (d=1,0мм, прямой) предназначен для передачи тока на сварочную проволоку диаметром 1,0мм при выполнении электросварочных работ с помощью сварочного аппарата автоматической или полуавтоматической сварки. Медный токопроводящий наконечник Cu-E используется преимущественно для сварки стальной омедненной или порошковой проволокой. Накручивается на держатель наконечника (газораспределитель или вставку под наконечник) при помощи резьбового соединения - М6. Данный наконечник подходит и взаимозаменяем к большинству горелок европейских производителей, а также и к горелкам китайского производства.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

