

Трансформатор для прогрева бетона 80кВА КТПТО 80.2 (масляный, 380В, автоматический)

Артикул:



Ваша цена:

240 900 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БРЕНД
ДВес нетто, кг	700
Бренд	БРЕНД

Описание

КТПТО-80.2 - масляная прогревочная подстанция (с автоматикой), применяется трехфазный трех-обмоточный трансформатор типа ТМГОб мощностью 80 кВА с естественным масляным охлаждением. Имеет 5 ступеней напряжений для обеспечения лучших условий прогрева. В КТПТО имеются блокировки, обеспечивающие безопасность работ обслуживающего персонала при прогреве бетона. Контроль за температурой бетона осуществляется с помощью электронного терморегулятора, который автоматически выключит подстанцию при наборе нужной температуры и автоматически включает при достижении минимального выставленного температурного значения. Средний объем прогреваемого бетона масляным трансформатором КТПТО - 45 мЗ.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

