

Трансформатор для прогрева бетона 80кВА КТПТО 80.0 (масляный, 380В, ручной)

Артикул:



Ваша цена:

220 000 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БРЕНД
ДВес нетто, кг	700
Бренд	БРЕНД

Описание

КТПТО-80.0 - масляная прогревочная подстанция (без автоматики), применяется трехфазный трех-обмоточный трансформатор типа ТМГОб мощностью 80 кВА с естественным масляным охлаждением. Имеет 5 ступеней напряжений для обеспечения лучших условий прогрева. В КТПТО имеются блокировки, обеспечивающие безопасность работ обслуживающего персонала при прогреве бетона. Контроль за температурой бетона осуществляет оператор, так же он вручную производит отключение трансформатора при наборе необходимой температуры бетона. Средний объем прогреваемого бетона масляным трансформатором КТПТО - 45 м3.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

