GENSNAB
iron tool

Подметальная машина МОБИЛ К ПМ90 ПРО

Артикул: MBK0022121

Ваша цена:

111 591 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	МОБИЛ К
ΔВес нетто, кг	110
Бренд	МОБИЛ К

Описание

Подметальная машина Мобил К ПМ90 ПРО MBK0022121 разработана и создана в России для качественной и высокопроизводительной уборки территории в условиях коммерческой эксплуатации. Подметальная машина способна убирать большие площади и разные типы загрязнений: от обычной пыли, до тяжелого мокрого снега. Изменяемый угол уборки позволяют изменять угол сметания, а опорные колеса регулируют силу прижатия щетины.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ MOBIL K TRANSMISSION FG1
Увеличенный клиренс, закаленные валы и шестерни, а также пониженная до 0,63 км/ч скорость для работы со сложным рельефом и тяжелым мокрым снегом.

В подметальной машине применяется полностью оригинальная, разработанная на нашей фабрике шестеренчатая трансмиссия с фрикционом MOBIL K TRANSMISSION FG1. В трансмиссии используется специальный фрикционный диск, а цепь заменена на шестерни. Минимальная скорость подметальной машины 0,63 км/ч на полном газу и на первой передаче будет идеальна для уборки мощного слоя снега или пыли. Благодаря компактным размерам трансмисси, инженеры компании увеличили клиренс подметальной машины для работы на сложном рельефе. Подметальная машина имеет 5 скоростей вперед и 2 назад.

Подробнее >>
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАНСМИССИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРДАННОГО ВАЛА MOBIL K TRANSMISSION GD1
Подметальная машина способна выдерживать большие нагрузки и убирать большие территории

Для передачи вращения на щетку в трансмиссии используется карданный вал. Такая конструкция существенно увеличивает срок службы и позволяет убирать большие территории по сравнению машинами на традиционном ременном приводе.

ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ ЩЕТКИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Угол разворота регулируется из-за руля оператора

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Подметальная машина имеет три угла для уборки самых разнообразных контуров участков. Регулировка позволяет изменять направление сметания пыли, грязи и снега. 0 градусов, 18 ± 2 градуса влево и 18 ± 2 градуса вправо. Угол регулируется из-за руля машины. Оператору легко и комфортно менять направление сметания.

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА И РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ПРИЖАТИЯ ЩЕТИНЫ
Качественная уборка как тяжелого мокрого снега, так и обычной пыли

Благодаря специальным опорным колесам в конструкции управлять и поворачивать подметальной машиной легко и комфортно. Также при помощи этих колес можно отрегулировать уровень прижатия щетины к поверхности под разные типы загрязнений.

БОЛЬШИЕ КОЛЕСА X-TRAC С ГЛУБОКИМ ПРОТЕКТОРОМ
Высокий клиренс и хорошее сцепление со снегом и льдом

Каждое колесо X-TRAC имеет размер 42x12 см и выдерживает 200 кг нагрузки. Такие колеса превосходно подходят для подметальной машины при работе зимой, где требуется хорошее сцепление с со снегом и льдом, благодаря уникальному направленному и глубокому рисунку протектора. Диски на колесах являются стальными цельноштампованными. Колеса устанавливаются на подшипниках.

Подробнее >>
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ
Не требует подогрева, не холодно рукам, нет усталости запястья

На подметальную машину устанавливаются эргономичные ручка сцепления и акселератор от мирового лидера - итальянской компании Start. Ручка сцепления имеет изменяемое плечо и при нажатии нагрузка на запястье отсутствует. Рукоятки выполнены из специального сплава, который не требует подогрева и работать с подметальной машиной комфортно в любую погоду.

Тип двигателя бензиновый Другие товары
Двигатель Мобил К ПРО G200FA
Рабочий объем, см3 196
Максимальная мощность, л.с. 6,5
Кол-во скоростей 5 вперед + 2 назад
Сцепление механическое, ременное
Тип топлива АИ-92
Габаритные размеры, мм 1670x900x1100
Скорости движения вперед, км/ч 1 передача - 0,63; 2 передача - 1,5; 3 передача - 2,3; 4 передача - 3,1; 5 передача - 3,5
Скорости движения назад, км/ч 1 передача - 1,6; 2 передача - 2,4
Размерность колес 4.80 - 8.0 или 4.00 - 8.0
Привод фрикционно-шестеренчатый
Колея в рабочем положении, мм 420
Емкость топливного бака,л 3,6
Объём масла, л 0,6
Система запуска ручная
Рулевое устройство трубная конструкция с накладкой
Ширина подметания – прямой ход, мм 900
Ширина подметания – при повороте, мм 840
Угол разворота влево, вправо 18 ± 2 градуса
Масса агрегата без упаковки, кг 103
Тактность двигателя четырехтактный

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro