

Подметальная машина МОБИЛ К ПМ90 ПРО

Артикул: MBK0022121



Ваша цена:

111 591 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд МОБИЛ К
Бренд МОБИЛ К

Описание

Подметальная машина Мобил К ПМ90 ПРО MBK0022121 разработана и создана в России для качественной и высокопроизводительной уборки территории в условиях коммерческой эксплуатации. Подметальная машина способна убирать большие площади и разные типы загрязнений: от обычной пыли, до тяжелого мокрого снега. Изменяемый угол уборки позволяют изменять угол сметания, а опорные колеса регулируют силу прижатия щетины.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ MOBIL K TRANSMISSION FG1

Увеличенный клиренс, закаленные валы и шестерни, а также пониженная до 0,63 км/ч скорость для работы со сложным рельефом и тяжелым мокрым снегом.

В подметальной машине применяется полностью оригинальная, разработанная на нашей фабрике шестеренчатая трансмиссия с фрикционом MOBIL K TRANSMISSION FG1. В трансмиссии используется специальный фрикционный диск, а цепь заменена на шестерни. Минимальная скорость подметальной машины 0,63 км/ч на полном газу и на первой передаче будет идеальна для уборки мощного слоя снега или пыли. Благодаря компактным размерам трансмиссии, инженеры компании увеличили клиренс подметальной машины для работы на сложном рельефе. Подметальная машина имеет 5 скоростей вперед и 2 назад.

Подробнее >>

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАНСМИССИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРДАННОГО ВАЛА MOBIL K TRANSMISSION GD1

Подметальная машина способна выдерживать большие нагрузки и убирать большие территории

Для передачи вращения на щетку в трансмиссии используется карданный вал. Такая конструкция существенно увеличивает срок службы и позволяет убирать большие территории по сравнению машинами на традиционном ременном приводе.

ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ ЩЕТКИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Угол разворота регулируется из-за руля оператора

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 gensnabpro
gensnab.pro

GENSNAB | торгово-сервисная компания

Подметальная машина имеет три угла для уборки самых разнообразных контуров участков. Регулировка позволяет изменять направление сметания пыли, грязи и снега. 0 градусов, 18 ± 2 градуса влево и 18 ± 2 градуса вправо. Угол регулируется из-за руля машины. Оператору легко и комфортно менять направление сметания.

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА И РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ПРИЖАТИЯ ЩЕТИНЫ

Качественная уборка как тяжелого мокрого снега, так и обычной пыли

Благодаря специальным опорным колесам в конструкции управлять и поворачивать подметальной машиной легко и комфортно. Также при помощи этих колес можно отрегулировать уровень прижатия щетины к поверхности под разные типы загрязнений.

БОЛЬШИЕ КОЛЕСА X-TRAC С ГЛУБОКИМ ПРОТЕКТОРОМ

Высокий клиренс и хорошее сцепление со снегом и льдом

Каждое колесо X-TRAC имеет размер 42x12 см и выдерживает 200 кг нагрузки. Такие колеса превосходно подходят для подметальной машины при работе зимой, где требуется хорошее сцепление с со снегом и льдом, благодаря уникальному направленному и глубокому рисунку протектора. Диски на колесах являются стальными цельноштампованными. Колеса устанавливаются на подшипниках.

Подробнее >>

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

Не требует подогрева, не холодно рукам, нет усталости запястья

На подметальную машину устанавливаются эргономичные ручка сцепления и акселератор от мирового лидера - итальянской компании Start. Ручка сцепления имеет изменяемое плечо и при нажатии нагрузка на запястье отсутствует. Рукоятки выполнены из специального сплава, который не требует подогрева и работать с подметальной машиной комфортно в любую погоду.

Тип двигателя бензиновый Другие товары

Двигатель Мобил К ПРО G200FA

Рабочий объем, см³ 196

Максимальная мощность, л.с. 6,5

Кол-во скоростей 5 вперед + 2 назад

Сцепление механическое, ременное

Тип топлива АИ-92

Габаритные размеры, мм 1670x900x1100

Скорости движения вперед, км/ч 1 передача - 0,63; 2 передача - 1,5; 3 передача - 2,3; 4 передача - 3,1; 5 передача - 3,5

Скорости движения назад, км/ч 1 передача - 1,6; 2 передача - 2,4

Размерность колес 4.80 - 8.0 или 4.00 - 8.0

Привод фрикционно-шестеренчатый

Колея в рабочем положении, мм 420

Емкость топливного бака, л 3,6

Объем масла, л 0,6

Система запуска ручная

Рулевое устройство трубная конструкция с накладкой

Ширина подметания - прямой ход, мм 900

Ширина подметания - при повороте, мм 840

Угол разворота влево, вправо 18 ± 2 градуса

Масса агрегата без упаковки, кг 103

Тактность двигателя четырехтактный

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

