

Подметальная машина МОБИЛ К ПМ90 ПРЕМИУМ

Артикул: MBK0022124



Ваша цена:

130 191 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	МОБИЛ К
ДВес нетто, кг	110
Бренд	МОБИЛ К

Описание

Профессиональная подметальная машина для больших площадей и любого типа поверхности!

Подметальная машина Мобил К ПМ90 ПРЕМИУМ MBK0022124 разработана и создана в России для качественной и высокопроизводительной уборки территории в условиях коммерческой эксплуатации. Подметальная машина способна убирать большие площади и разные типы загрязнений: от обычной пыли, до тяжелого мокрого снега. Изменяемый угол уборки позволяют изменять угол сметания, а опорные колеса регулируют силу прижатия щетины.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ MOBIL K TRANSMISSION FG1

Увеличенный клиренс, закаленные валы и шестерни, а также пониженная до 0,63 км/ч скорость для работы со сложным рельефом и тяжелым мокрым снегом.

В подметальной машине применяется полностью оригинальная, разработанная на нашей фабрике шестеренчатая трансмиссия с фрикционом MOBIL K TRANSMISSION FG1. В трансмиссии используется специальный фрикционный диск, а цепь заменена на шестерни. Минимальная скорость подметальной машины 0,63 км/ч на полном газу и на первой передаче будет идеальна для уборки мощного слоя снега или пыли. Благодаря компактным размерам трансмиссии, инженеры компании увеличили клиренс подметальной машины для работы на сложном рельефе.

Подметальная машина имеет 5 скоростей вперед и 2 назад.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАНСМИССИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРДАННОГО ВАЛА MOBIL K TRANSMISSION GD1

Подметальная машина способна выдерживать большие нагрузки и убирать большие территории

Для передачи вращения на щетку в трансмиссии используется карданный вал. Такая конструкция существенно увеличивает срок службы и позволяет убирать большие территории по сравнению машинами на традиционном ремennom приводе.

ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ ЩЕТКИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Угол разворота регулируется из-за руля оператора

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



Подметальная машина имеет три угла для уборки самых разнообразных контуров участков. Регулировка позволяет изменять направление сметания пыли, грязи и снега. 0 градусов, 18 ± 2 градуса влево и 18 ± 2 градуса вправо. Угол регулируется из-за руля машины. Оператору легко и комфортно менять направление сметания.

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА И РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ПРИЖАТИЯ ЩЕТИНЫ
Качественная уборка как тяжелого мокрого снега, так и обычной пыли

Благодаря специальным опорным колесам в конструкции управлять и поворачивать подметальной машиной легко и комфортно. Также при помощи этих колес можно отрегулировать уровень прижатия щетины к поверхности под разные типы загрязнений.

БОЛЬШИЕ КОЛЕСА X-TRAC С ГЛУБОКИМ ПРОТЕКТОРОМ
Высокий клиренс и хорошее сцепление со снегом и льдом

Каждое колесо X-TRAC имеет размер 42x12 см и выдерживает 200 кг нагрузки. Такие колеса превосходно подходят для подметальной машины при работе зимой, где требуется хорошее сцепление с со снегом и льдом, благодаря уникальному направленному и глубокому рисунку протектора. Диски на колесах являются стальными цельноштампованными. Колеса устанавливаются на подшипниках.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ
Не требует подогрева, не холодно рукам, нет усталости запястья

На подметальную машину устанавливаются эргономичные ручка сцепления и акселератор от мирового лидера - итальянской компании Start. Ручка сцепления имеет изменяемое плечо и при нажатии нагрузка на запястье отсутствует. Рукоятки выполнены из специального сплава, который не требует подогрева и работать с подметальной машиной комфортно в любую погоду.

Тип двигателя бензиновый Другие товары

Двигатель Honda GP-200

Рабочий объем, см³ 196

Максимальная мощность, л.с. 6,5

Кол-во скоростей 5 вперед + 2 назад

Сцепление механическое, ременное

Тип топлива АИ-92

Габаритные размеры, мм 1670x900x1100

Масса, кг 103

Скорости движения вперед, км/ч 1 передача - 0,63; 2 передача - 1,5; 3 передача - 2,3; 4 передача - 3,1; 5 передача - 3,5

Скорости движения назад, км/ч 1 передача - 1,6; 2 передача - 2,4

Размерность колес 4.80 - 8.0 или 4.00 - 8.0

Привод фрикционно-шестеренчатый

Колея в рабочем положении, мм 420

Емкость топливного бака, л 3,1

Объем масла, л 0,6

Система запуска ручная

Рулевое устройство трубная конструкция с накладкой

Ширина подметания - прямой ход, мм 900

Ширина подметания - при повороте, мм 840

Угол разворота влево, вправо 18 ± 2 градуса

Тактность двигателя четырехтактный

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

