

Горелка MIG 36 5м, возд.охл. ПТК MP 36 DOUBLE HOLD ПТК

Артикул: 071.365.005



Ваша цена:

10 166 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	ПТК
Бренд	ПТК
Подключение газа	Евроразъем
Сварочный ток, А	340
Подключение питания	Евроразъем
Длина кабеля, м	5

Описание

Сварочная полуавтоматическая горелка MIG MP 36 DOUBLE HOLD – горелка со съемной рукояткой, которая позволяет работать с меньшей нагрузкой на руки и кисти сварщика, повышает естественность и эргономику положения при сварке. Съемная ручка также обеспечивает дополнительное удобство при сварке длинных швов с удобным положением руки на пусковой кнопке. Горелка используется с аппаратами полуавтоматической сварки MIG, где подключение осуществляется через центральный евроразъем.

В углекислоте (CO₂) горелка рассчитана на максимальный сварочный ток в 340 Ампер, в смеси газов – 300 Ампер. Продолжительность включения 100%.

Особенность сварочной горелки MIG MP 36 DOUBLE HOLD (DHA3605):

Есть возможность держать горелку при сварке двумя способами - стандартно и как горелку Spoon Gun, благодаря специальной съемной рукоятке пистолетного типа. Рукоятка легко снимается и крепится к горелке, без использования дополнительных инструментов.

Горелка с воздушным охлаждением, где нагретый медный кабель остужается за счет окружающего воздуха.

Сварочная горелка используется с аппаратами полуавтоматической сварки с центральным евроразъемом.

Длина горелки с кабелем 5 метров.

Износостойкое покрытие силового кабеля. Сам шланг-пакет выполнен из резины первичного отлива, что гарантирует его устойчивость к микротрещинам при эксплуатации вне помещения в холодное время года.

Плавный курок позволит комфортно эксплуатировать горелку, особенно при работе с длинными швами.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 gensnabpro
 gensnab.pro

GENSNAB | торгово-сервисная компания

При работе с горелкой используется сварочная проволока диаметром 1,0-1,6 мм.
Рукоятка горелки выполнена из термостойкого ABS пластика.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)