

Присадка для смазки штока поршня TSL (1л)

Артикул: TCL 1л



Ваша цена:

1 690 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд
Бренд

БРЕНД
БРЕНД

Описание

Присадка (или масло/жидкость) для смазки штока поршня TSL (1 л) — это важный расходный материал, специально разработанный для использования с безвоздушными окрасочными аппаратами поршневого типа. Она предназначена для обслуживания и защиты ключевых компонентов насоса высокого давления.

Основные функции и описание:

Смазка уплотнений: Основная задача жидкости TSL — смазывать верхние и нижние уплотнения (сальники) штока поршня. Это снижает трение и износ, продлевая срок службы этих деталей.

Предотвращение налипания краски: Жидкость TSL (Technically Seal Liquid) действует как разделительный барьер, не давая частицам краски или других распыляемых материалов присыхать к штоку и уплотнениям.

Защита от коррозии: Масло предотвращает коррозию металлических частей насоса.

Обеспечение плавного хода: Использование TSL обеспечивает гладкое и равномерное движение поршня, что способствует стабильной работе всего аппарата.

Совместимость: Жидкость TSL является универсальной и подходит для большинства поршневых окрасочных аппаратов различных производителей, включая SCHTAER, Graco, Wagner, HYVST и других.

Применение: Обычно небольшое количество жидкости (несколько капель или наполнение специального бачка/отверстия) наносится на шток поршня перед началом работы, а также периодически в процессе эксплуатации (рекомендуется каждые 2 часа при непрерывной работе).

Характеристики:

Тип: Специализированное масло/пластификатор.

Объем: 1 литр.

Назначение: Для поршневых насосов высокого давления.

Использование TSL является обязательным условием для поддержания работоспособности и продления срока службы поршневых окрасочных аппаратов.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

