Станок ленточнопильный HBS 280 REALREZ

Артикул: REZ-HBS280

Ваша цена:

188 820 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	REALREZ
ΔВес нетто, кг	200
Бренд	REALREZ
Напряжение питания, В	380В
Пиление круг 90°, мм	230
Пиление прямоугольник 90° (В х Ш), мм	280х180

Описание

Ленточнопильный станок REALREZ HBS 280 позволяет резать заготовки под углом в диапазоне от 0 до 60 градусов. Направляющие ленточной пилы оснащены специальными пластинами из твердого сплава и подшипников. Консоль станка изготовлена из литого чугуна, что вместе с режущим полотном 27 ширины, позволяет в полной мере обеспечить распиловку как сплошных заготовок, так и профилей. Станок оборудован датчиком контроля натяжения полотна – тензометром, что способствует продолжительной работе ленточнопильных полотен. Привод станка осуществляется при помощи трехфазного двигателя с двумя скоростями резки и тепловой защитой. Скорость опускания рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра. По окончании работы станок выключается. Станок оборудован несколькими защитами: остановка работы при обрыве ленточного полотна, остановка станка при открытии кожуха ленточной пилы.

Особенности оборудования:
Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;

Плавная регулировка угла реза в диапазоне от -45⊠ до 60⊠, с возможностью быстрой установки угла на 45⊠, 60⊠ и 90⊠;

Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.
Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 34 и 68 м/мин;
Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
Удобное и простое управление станком с эргономичной панели закрепленной на тумбе станка.
Упор для выставления заготовок длиной 250 мм.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro