

Анкер химический Tech-KREP TIT PE-500 585мл.

Артикул: УТ-059984



Ваша цена:

4 020 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд Tech-KREP
Бренд Tech-KREP

Описание

Химический крепеж образует монолитное соединение с материалом основания и применяется для крепления арматуры, при облицовке тоннелей, для крепления ответственных конструкций, барьерных ограждений, шумозащитных экранов и др. Допускается использование анкеров под водой и во влажных отверстиях.

Преимущества:

Материал: эпоксидная смола.

Не содержит стирола и не имеет запаха.

Подходит для высоких и сверхвысоких нагрузок до 6 тонн.

Устанавливается в любые базовые материалы: бетон, кирпич, пенобетон, газобетон.

Отсутствие распора позволяет устанавливать их в условиях минимальных краевых и осевых расстояний.

Отсутствие жестких требований к размерам отверстий и простота установки существенно облегчают процесс монтажных работ.

Температура эксплуатации: от -40°C до +80°C.

Время схватывания: 8-120 мин (зависит от температуры основания).

Глубина анкеровки: до 300 мм.

Срок годности: 24 месяца.

Установочный инструмент: ударная дрель или перфоратор; сверло (для дрели) или бур (для перфоратора) по бетону подходящего диаметра и длины; насос для продувки отверстий или строительный пылесос; ершик для прочистки отверстий; выпрессовочный пистолет для химических анкеров, насадка-смеситель для повторного использования химических анкеров.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания