Анкер химический Tech-KREP TIT PE-500 585мл.

Артикул: УТ-059984



Ваша цена:

4 020 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	Tech-KREP
Бренд	Tech-KREP

Описание

Химический крепеж образует монолитное соединение с материалом основания и применяется для крепления арматуры, при облицовке тоннелей, для крепления ответственных конструкций, барьерных ограждений, шумозащитных экранов и др. Допускается использование анкеров под водой и во влажных отверстиях.

Преимущества:
Материал: эпоксидная смола.
Не содержит стирола и не имеет запаха,
Подходит для высоких и сверхвысоких нагрузок до 6 тонн.
Устанавливается в любые базовые материалы: бетон, кирпич, пенобетон, газобетон.
Отсутствие распора позволяет устанавливать их в условиях минимальных краевых и осевых расстояний.
Отсутствие жестких требований к размерам отверстий и простота установки существенно облегчают процесс монтажных работ.
Температура эксплуатации: от -40°С до +80°С.
Время схватывания: 8-120 мин (зависит от температуры основания).
Глубина анкеровки: до 300 мм.
Срок годности: 24 месяца.

Установочный инструмент: ударная дрель или перфоратор; сверло (для дрели) или бур (для перфоратора) по бетону подходящего диаметра и длины; насос для продувки отверстий или строительный пылесос; ершик для прочистки отверстий; выпрессовочный пистолет для химических анкеров, насадка-смеситель для повторного использования химических анкеров.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro