

Устройство разбрызгивающее VILLARTEC OB 527

Артикул: OB527



Ваша цена:

19 597.90 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	VILLARTEC
ДВес нетто, кг	11
Бренд	VILLARTEC
Мощность двигателя, л.с.	2
Объем водяного бака, л	14

Комплектация:

- 1x Ремень наплечный
- 1x Емкость для приготовления топливной смеси
- 1x Наладочный комплект
- 4x Патрубок
- 3x Крышка распылителя
- 1x Трубка подачи раствора
- 1x Инструкция
- 1x упаковка

Описание

Легкий и комфортный в работе распылитель VILLARTEC OB 527 идеально подходит для ухода за культурами. Незаменимый профессиональный инструмент для распыления жидкостей, внесения гранулятов и семян. Опыскиватель обладает большой дальностью распыления до 13 метров, что позволяет эффективно обрабатывать большие площади. Объем бака для распыления составляет 14 литров, обеспечивая достаточное количество жидкости для продолжительной работы, заливная горловина большого диаметра обеспечивает удобство заполнения и обслуживания. Мощный двухтактный двигатель обеспечивает высокую эффективность работы опыскивателя даже в ветреную погоду.

Эффективная антивибрационная система обеспечивает безопасность от излишней вибрации. Мягкие удобные плечевые ремни создают дополнительный комфорт во время ношения опыскивателя на спине.

Простой запуск и регулировка положения рукоятки обеспечивают повышенный комфорт использования. Праймер для облегчения запуска и фиксатор курка газа делают работу с опыскивателем более удобной и безопасной. Быстрое переключение из режима жидкости в режим

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания

распределения гранулята производится без использования инструментов. В комплекте с опрыскивателем имеется форсунка для направленного распыления.

Двигатель работает на топливной смеси из масла для двухтактных двигателей и бензина АИ 92 в соотношении 40:1, к одному литру бензина необходимо добавить 25 мл масла. Такое соотношение является самым оптимальным для эффективной смазки и отвода тепла во время работы двухтактного двигателя.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

