GENSNAB
iron tool

Шина 62 зв. 45см, 3/8”, 1,3мм VILLARTEC

Артикул: 261136200001



Ваша цена:

970 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	VILLARTEC
Бренд	VILLARTEC
Количество звеньев цепи	62
Шаг цепи, дюймы	3/8”
Ширина паза шины, мм	1,3

Описание

Пильная шина VILLARTEC арт. 261136200001 предназначена для установки на цепные пилы моделей VILLARTEC SB 501, SB 551, SB 561 и SB 581. Шины изготавливаются из высококачественной стали на современном оборудовании и обладают высоким ресурсом, износостойкостью, устойчивостью к перегреву и короблению.

Эффективная система смазки пильной шины обеспечивает равномерную подачу адгезионной смазки как на поверхность, по которой движется пильная цепь, так и на саму цепь. Это способствует лучшей смазке всех трущихся частей и увеличивает ресурс всей пильной гарнитуры.

Облегченная конструкция шины значительно уменьшает её вес без потери прочности, что делает её более удобной в эксплуатации.

Паз, по которому движется пильная цепь, закален методом электромагнитной индукции, что увеличивает износостойкость всей опорной поверхности цепи, делая направляющую шину более долговечной.

Высокоресурсный подшипник звездочки обладает максимальной устойчивостью к высоким нагрузкам даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Пильные шины VILLARTEC имеют максимально ровные направляющие плоскости, обеспечивая тем самым ровные и точные резы.

Лазерная гравировка параметров пильной шины информирует о важных данных, таких как шаг цепи, толщина паза и количество звеньев. Даже при значительном износе шины эти данные остаются четко видимы.

Симметричная конструкция шины позволяет переворачивать её для равномерного износа обеими частями. Это особенно важно, учитывая что

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

чаще всего пиление осуществляется нижней частью шины. При перевороте шины отверстия для подачи масла полностью совпадают, обеспечивая надлежащую смазку и равномерный износ.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro