

Шина 66 зв. 40см, 0,058", 1,5мм VILLARTEC

Артикул: 261156600001



Ваша цена:

1 030 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	VILLARTEC
Бренд	VILLARTEC
Количество звеньев цепи	66
Шаг цепи, дюймы	0,058"
Ширина паза шины, мм	1,5

Описание

Пильная шина VILLARTEC арт. 261166600001 предназначена для установки на цепные пилы моделей STIHL MS361, MS362, MS462.

Шины изготавливаются из высококачественной стали на высокотехнологичном оборудовании. Обладают высоким ресурсом, износостойкостью, устойчивостью к перегреву и короблению.

Эффективная система смазки пильной шины обеспечивает подачу адгезионной смазки не только на всю поверхность, по которой движется пильная цепь, но и на саму пильную цепь. Такая система способствует наилучшей смазке всех трущихся частей и максимально увеличивает ресурс всей пильной гарнитуры.

Облегчённая конструкция шины значительно уменьшает вес без снижения прочностных характеристик.

Паз, по которому движется пильная цепь, закален методом электромагнитной индукции; именно благодаря этому увеличивается износостойкость всей опорной поверхности цепи, и направляющая шина служит значительно дольше.

Высокоресурсный подшипник звездочки обладает максимальной устойчивостью к высокой нагрузке даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Пильные шины VILLARTEC имеют максимально ровные направляющие плоскости, что обеспечивает ровныерезы.

Лазерная гравировка параметров пильной шины информирует о важных данных: шаге, толщине паза, количестве звеньев. Данные отчётливо видны даже при значительном износе шины.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания

Симметричная конструкция шины позволяет переворачивать её для работы обеими частями. Так как чаще всего пиление осуществляется нижней частью шины, её необходимо переворачивать для равномерного износа, при этом отверстия для подачи масла полностью совпадают.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

