Уровень лазерный 30м RGK SP-100 ротационный

Артикул: 4610011871399



Ваша цена:

34 990 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	RGK
ΔВес нетто, кг	1.5
Бренд	RGK
Класс защиты	IP54
Рабочий диапазон, м	30
Рабочий диапазон с приёмником, м	200
Проекция лазера	2 линии 360°

Комплектация:

1x Лазерный уровень RGK SP-100
1x Приемник излучения
1x Пульт ДУ
1x Крепление
1x Трегер
1x Лазерные очки
1x Мишень
1x Зарядное устройство
1x Кейс
1x Инструкция

Описание

Лазерный ротационный нивелир RGK SP-100 создает проекцию горизонтальной плоскости на дальность до 30 м, если не использовать приемник. Точность работы составляет ± 1,5 мм на каждые 10 м.
Ротационный нивелир подходит для использования как в помещении, так и на улице. Для последнего вам понадобится лазерный приемник, который поставляется в комплекте. Его использование позволяет повысить дальность проецирования лучей до 200 м. Приемник поддерживает звуковое оповещение и имеет 2 режима работы. На первом точность составляет ± 1,5 мм на каждые 40 м. Такой показатель позволит выполнить качественную разметку. Во втором режиме значение составляет ± 2,5 мм на 40 м. Это подходит для быстрой разметки, где не требуется повышенная точность.

Скорость вращения излучателя настраивается вручную. Есть три режима на выбор: на 120, 300 или 600 об/мин. Это позволит подобрать оптимальный вариант для непрерывного проецирования линии на необходимом расстоянии.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Автоматический компенсатор выравнивает луч, если ротационный нивелир RGK SP-100 установлен на поверхности под наклоном до 5°. При большем отклонении модель раздает звуковой сигнал. В этом случае лазерные линии начнут мигать.

Если не нужен лазерный луч с полноценной разверткой в 360 °, то вас выручит режим сканирования. За счет него прибор способен излучать горизонтальный лазерный отрезок определенного размера. Уменьшение зоны проецирования повышает видимость луча, а в сочетании с очками из комплекта линию будет видно даже под прямыми лучами солнца. В режиме сканирования задается отрезок с разверткой на 10, 45, 90 или 180 °.

Достоинства конструкции
В передней части ротационного лазерного уровня RGK SP-100 расположены кнопки для выбора режимов работы, блокировки компенсатора и включения прибора. У каждой есть светодиодный индикатор. За счет этого можно легко определить какие функции активированы в модели на данный момент.

Для контроля нивелира на расстоянии предназначен пульт дистанционного управления. Он поставляется в комплекте, поэтому его не понадобится докупать.

Противоударный корпус обладает степенью защиты IP54. За счет этого устройство не боится запыленных помещений или небольших капель воды. Модель рассчитана на применение при температуре до - 20 °C.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

GENSNAB | торгово-сервисная компания