GENSNAB
iron tool

Уровень лазерный 30м RGK SP-100 ротационный + раздвижной штатив

Артикул: 759540



Ваша цена:

43 990 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	RGK
ΔВес нетто, кг	1.5
Бренд	RGK
Класс защиты	IP54
Рабочий диапазон, м	30
Рабочий диапазон с приёмником, м	200
Проекция лазера	1 линия 360°

Комплектация:

1x Лазерный уровень RGK SP-100
1x Приемник излучения
1x Пульт ДУ
1x Крепление
1x Трегер
1x Лазерные очки
1x Мишень
1x Зарядное устройство
1x Кейс
1x Раздвижной штатив
1x Инструкция

Описание

Точный и надёжный прибор, проецирующий горизонтальную плоскость на 360° с точностью ±1,5 мм на 10 м.

Настройка скорости для оптимальной видимости луча
Регулируемая скорость вращения обеспечивает точную и непрерывную проекцию плоскости на любом расстоянии от прибора в пределах 200 м. Прибор может работать в режимах 120, 300 и 600 оборотов в минуту.

Функциональный приемник в комплекте
Приемник лазерного излучения оснащён функцией настройки точности. Режим ±1,5 мм м обеспечивает повышенное качество измерений, в то время как ±2,5 мм позволяет быстрее завершить задачи, не требующие большой точности. Устройство также обладает звуковой сигнализацией и

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

может автоматически отключаться после 3 минут бездействия, чтобы продлить жизнь батареек.

Режим сектора
Сканирование доступен в пяти возможных вариантах ширины сектора: 0°, 10°, 45°, 90° и 180°. Это дает возможность использовать лазерный нивелир на отдельном участке строительной площадке, не создавая посторонних помех или опасности для окружающих, а кроме того помогает повысить яркость линий при работа на глаз.

Пульт ДУ
Дистанционное управление позволяет легко работать с оборудованием в одиночку, а также обеспечивает доступ ко всем функциям:

Регулирование скорости вращения.
Выбор режима сканирования.
Смещение сектора сканирования по часовой или против часовой стрелки без ручного разворота самого прибора.
Готов к жестким условиям
Разработанный специально для работы в суровых климатических условиях, ротационный нивелир RGP SP-100 функционирует при температуре до -20°C. Прочный корпус защищает устройство от грязи и водяных брызг в соответствии со стандартом IP54.

Абсолютная стабильность компенсатора
Автоматическое выравнивание прибора осуществляется в диапазоне ±2° относительно горизонта, при этом небольшие вибрации никак не влияют на лазерный луч. В случае превышения угла компенсации устройство оповещает о необходимости ручного выравнивания и останавливает работу во избежание случайных ошибок.

Проекция точки
Вы можете использовать эту модель для простого выноса точек, если остановите излучатель. Дальность проекции видимой плоскости составляет 30 м в условиях неяркого освещения и замкнутого пространства, а точка останется видимой и на большем расстоянии. Дополнительная точка зенита, предусмотренная в RGP SP-100, также будет полезна для разметки.

Практичное решение
Питание прибора осуществляется как от сети, так и от четырёх батарей типа AA, обеспечивающих до 15 часов непрерывной работы. Компактные размеры и небольшой вес — менее 1,5 кг — делают оборудование очень удобным в большинстве нивелировочных, ремонтных и монтажных работ в помещении и на строительной площадке, а высокая дальность действия позволяет использовать его для контроля работы строительной техники и положения различных конструкций.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro