

Термогигрометр RGK TH-30 (Госреестр 80308-20)

Артикул: 776325



Ваша цена:

3 490 р.

 **Нет в наличии**

Характеристики:

Бренд	RGK
ДВес нетто, кг	0.09
Бренд	RGK

Комплектация:

- 1x Термогигрометр RGK TH-30
- 3x Батарея питания AAA
- 1x Выносной датчик
- 1x Держатель датчика
- 1x Руководство по эксплуатации

Описание

Цифровой термогигрометр RGK TH-30 - это надежный и точный прибор для измерения климатических параметров в помещении. Главное преимущество модели - выносной датчик на длинном, гибком проводе, с помощью которого удобно проводить локальные замеры в местах с ограниченным доступом, таких, как вентиляционные каналы, технологические отверстия в стенах или плотные штабели продукции.

Диапазон измерения температуры составляет -10°C - $+60^{\circ}\text{C}$ при точности от $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, влажности - от 10% до 95% при достоверности показаний от 3%. Компактный прибор может использоваться для оценки режима хранения продукции на складах, контролю условий труда в производственных и офисных помещениях.

Особенности модели

Скорость работы - 1 замер в сек.

Переключение единиц измерения $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Отображение пиковых значений.

Фиксация результатов кнопкой HOLD.

Вес - 83 г.

Специалисту не требуется вручную устанавливать диапазон измерений, электронный термогигрометр RGK TH-30 автоматически подстраивается под окружающую среду. Отображение пиковых значений вкупе с мобильностью устройства позволяет быстро оценивать параметры климата в нескольких точках больших помещений.

Когда цифровой термогигрометр RGK не используется, зонд надежно фиксируется на специальном держателе, что упрощает транспортировку и предохраняет датчик от повреждений. Прибор оснащен большим дисплеем 32x35 мм, который обеспечивает четкую визуализацию показаний. За

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



счет встроенной подсветки результаты измерений комфортно считывать в условиях слабого или отсутствующего освещения, которые часто встречаются на складах.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)