ТермоАнемометр RGK AM-20 с поверкой (Госреестр 80556-20)

Артикул: 779289



Ваша цена:

4 350 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	RGK
ΔВес нетто, кг	0.084
Бренд	RGK

Комплектация:

1x Термоанемометр RGK AM-20
3x Батарея питания AAA
1x Руководство по эксплуатации

Описание

Термоанемометр RGK AM-20 предназначен для измерения скорости и температуры воздушного потока. Прибор применяется для проведения пусконаладочных работ и диагностики вентиляции и, благодаря температурному датчику, будет особенно полезен для комплексных проверок кондиционеров и приточно-вытяжных систем, снабженных рекуперацией тепла. Скорость определяется в диапазоне 0,5–20 м/с, а температура в пределах -10 °C – +50°C.

Технические особенности
Диаметр крыльчатки 30 мм.
Магнитоиндукционный датчик скорости.
Графическая шкала Бофорта.
Режимы измерений MIN/MAX и AVG.
Выбор из нескольких единиц измерения.
4-разрядный дисплей с подсветкой.
Автоотключение через 5 мин бездействия.
Индикация разряда батареи, выхода за пределы диапазона
За счет небольшого размера крыльчатки электронный термоанемометр RGK AM-20 хорошо фиксирует слабый воздушный поток и хорошо подходит для быстрых замеров на воздуховодах, коробах и других элементах систем вентиляции. Прибор проводит 2 измерения в сек, благодаря чему результат получается практически мгновенно. Возможности определения пиковых или средних значений позволяют решать различные измерительные задачи.

Компактный и легкий термоанемометр удобно переносить в кармане или сумке. Корпус разработан с учетом того, чтобы устройством можно было

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

комфортно пользоваться одной рукой, и снабжен рельефными вставками, предотвращающими выскальзывание.

Шкала Бофорта представляет данные в графическом виде, что положительно сказывается на наглядности и упрощает восприятие изменений в динамике. Также при наличии ветра со скоростью от 5 м/с и температурой ниже 0°С, на дисплее отображается специальная индикация "WINDCHILL".

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro