

# Аппарат для ручной лазерной сварки и очистки 3кВт, (4 в 1) REALREZ MY LCT 3000

Артикул: REZ-MY-LCT-3000



Ваша цена:

**1 376 500 р.**

 Нет в наличии

## Характеристики:

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Бренд                      | REALREZ |
| ДВес нетто, кг             | 170     |
| Бренд                      | REALREZ |
| Мощность потребляемая, кВт | 3       |
| Напряжение питания, В      | 220В    |

## Описание

Ручной лазерный сварочный аппарат 4в1

Лазерная сварка заслужила репутацию надежного, высококачественного и экономичного производственного процесса, требующего минимального количества инструментов. Наш аппарат обладает выходной мощностью в

3000 Вт с длиной волны  $1070 \pm 20$  нм. Это позволяет нам выполнять сварку встык и внахлест для различных материалов. При сварке алюминия, наш аппарат обеспечивает возможность сварки материалов толщиной до 5 мм, подходит для сварки стали толщиной до 8 мм. Благодаря ширине сканирования обрабатываемых материалов в 6 мм, мы обеспечиваем широкий диапазон сварочных возможностей. Ресурс работы источника лазера составляет до 100 тысяч часов.

Пистолет – SUP 23T  
MY LCT 3000 – AC 380V  $\pm 10\%$  50/60 Hz

Для подключения сварки используется - Автомат промышленной серии 25/32 ампер автомат E abb/Legrand/schneider  
Необходимо стабильное напряжение по фазе.

Рекомендуем установить стабилизатор:  
3000 Вт: 15 кВт 380 В

Лазерная очистка сварных швов / Удаление ржавчины и покрытия / Резка / Сварка

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 gensnabpro  
 gensnab.pro

**GENSNAB** | торгово-сервисная компания

Ширина очистки - 30 мм F150 / 40 мм F400 / 60мм F600 / 120мм F800

Аппарат обладает следующими возможностями сварки:

Нержавеющая сталь/углеродистая сталь/железо: толщина до 8 мм

Алюминий: толщина до 5 мм

Оцинкованный лист: толщина до 4 мм

Толщина резки:

≤6 мм углеродистая сталь

≤5 мм нержавеющая сталь

≤4 мм алюминий

В комплекте:

- ☒ Лазерный сварочный пистолет - 1 шт.
- ☒ Водяной охладитель - 1 шт.
- ☒ Механизм подачи сварочной проволоки - 1 шт.
- ☒ Насадки (сопла) - 8 шт.
- ☒ Защитные линзы - 10 шт.
- ☒ Защитные очки - 1 шт.
- ☒ V-образный ролик подачи проволоки - 2 шт.
- ☒ Шланг для нержавеющей стали - 1 шт.
- ☒ RS 232 интерфейс (порт) - 1 шт.

Преимущества:

- ☒ Низкое энергопотребление
- ☒ Низкий уровень шума при работе
- ☒ Высокая скорость сварочного процесса
- ☒ Сварка разнородных металлов и металлов с высокой температурой плавления.
- ☒ Возможность сварки высокоточных конструкций;
- ☒ Сварка без правок или механической обработки;
- ☒ Высокая скорость сварки и производительность работ (стальной лист толщиной 20 мм электрической дугой сваривают со скоростью 15 м/ч за 5 - 8 проходов, при сварке непрерывным лазерным лучом лист сваривается со скоростью 100 м/ч за 1 проход);
- ☒ Минимальные температурные поводки и коробление металла (в сравнении с другими методами);
- ☒ Хороший внешний вид сварного шва

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

