Механизм подающий КЕДР MultiWF-8 NEO LCD

Артикул: .8028585



Ваша цена:

124 356 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	КЕДР
Бренд	КЕДР

Описание

Механизм подающий КЕДР MultiWF-8 NEO LCD предназначен для использования в составе модульных промышленных сварочных комплексов КЕДР MultiMIG, обеспечивая точную и надежную подачу сварочной проволоки при работе с высокотехнологичными источниками питания.
Основные характеристики и описание:
Тип оборудования: Выносной механизм подачи сварочной проволоки (Wire Feeder) с цифровым управлением.
Назначение: Предназначен для работы в паре с мощными инверторными источниками питания КЕДР: MultiMIG-3500DP NEO LCD и MultiMIG-5000DP NEO LCD.
Дисплей: Оснащен собственным ярким LCD-дисплеем, на котором отображаются все ключевые параметры сварки (ток, напряжение, скорость подачи проволоки, выбранная программа и т.д.), что обеспечивает удобство настройки прямо на рабочем месте.
Управление: Полностью цифровое синергетическое управление. Подающий механизм обменивается данными с источником тока, позволяя сварщику тонко настраивать процесс сварки, выбирать материалы и диаметры проволоки.
Механизм подачи:
Количество роликов: 4-роликовый (четырехприводной) механизм, что обеспечивает мощный, стабильный и равномерный захват проволоки, минимизируя проскальзывание и деформацию, особенно при использовании длинных горелок или работе с мягкими проволоками (алюминий).
Диаметр проволоки: Поддерживает широкий диапазон диаметров проволоки (обычно от 0,8 мм до 1,6 мм).
Размер катушки: Рассчитан на установку стандартных промышленных катушек с проволокой (D200, D300 до 15/20 кг).
Корпус: Прочный, часто имеет степень защиты IP23, предназначен для использования в сложных производственных условиях. Может оснащаться ручкой для переноски или устанавливаться на специальную тележку.
Подключение: Подключается к источнику питания с помощью специального многожильного комплекта соединительных кабелей (приобретается отдельно, может быть "сухим" или "водяным" в зависимости от выбранной горелки и системы охлаждения).
Особенности и преимущества:
Промышленное применение: Разработан для тяжелых промышленных работ, где требуется высокая мощность, надежность и точность.
Полный контроль: LCD-дисплей на подающем механизме предоставляет сварщику полный контроль над параметрами сварки, исключая необходимость постоянного возвращения к основному блоку.
Синергетика: Совместимость с синергетическими программами источников NEO LCD позволяет быстро настроить оптимальный режим сварки для конкретного материала и газа.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Работа с цифровыми горелками: Совместим с цифровыми горелками, которые позволяют управлять параметрами сварки с рукоятки.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro