GENSNAB
iron tool

Резец отрезной 25х16х140 ВК8 (Храпуновский завод)

Артикул: H01-2516140-03



Ваша цена:

247 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец отрезной 25х16х140 мм из твердого сплава ВК8, произведенный Храпуновским инструментальным заводом (ХИЗ), является мощным и надежным токарным инструментом, предназначенным для тяжелых черновых работ по чугуну и цветным металлам.
Основные характеристики и описание:
Тип резца: Отрезной (или канавочный).
Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).
Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18884-73 (или более поздним ГОСТ 18884-82), обозначение 2130-0009.
Размеры державки: 25 мм (высота H) x 16 мм (ширина B) x 140 мм (длина L).
Марка твердого сплава: ВК8 (вольфрамо-кобальтовый сплав).
Свойства сплава ВК8:
Сплав ВК8 относится к группе вольфрамокобальтовых сплавов (группа K по ISO) и имеет следующий примерный состав:
8% Co (кобальт, связующее вещество)
92% WC (карбид вольфрама)
Особенности сплава:
Универсальность: Это один из самых распространенных и универсальных сплавов для обработки чугуна и цветных металлов.
Прочность: Обладает высокой прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Хорошо переносит ударные нагрузки и вибрации.
Обрабатываемые материалы: Предназначен для черновой обработки:
Чугунов (серый, ковкий).
Цветных металлов и сплавов (алюминий, медь, бронза, латунь).
Нержавеющих сталей (в определенных режимах).
Скорость: Работает на средних и пониженных скоростях резания.
Применение:
Операции: Предназначен для отрезания заготовок большого диаметра, прорезания глубоких и широких канавок, а также для черновой обработки

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

сплошных и прерывистых поверхностей.
Условия: Идеально подходит для работы в тяжелых условиях, при неравномерном припуске, наличии корки или окалины, благодаря своей высокой вязкости и способности выдерживать ударные нагрузки.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro