

## Резец отрезной 25x16x140 ВК8 (Храпуновский завод)

Артикул: H01-2516140-03



Ваша цена:

**247 р.**

 **В наличии**

### Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

### Описание

Резец отрезной 25x16x140 мм из твердого сплава ВК8, произведенный Храпуновским инструментальным заводом (ХИЗ), является мощным и надежным токарным инструментом, предназначенным для тяжелых черновых работ по чугуну и цветным металлам.

Основные характеристики и описание:

Тип резца: Отрезной (или канавочный).

Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).

Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18884-73 (или более поздним ГОСТ 18884-82), обозначение 2130-0009.

Размеры державки: 25 мм (высота Н) x 16 мм (ширина В) x 140 мм (длина L).

Марка твердого сплава: ВК8 (вольфрамо-кобальтовый сплав).

Свойства сплава ВК8:

Сплав ВК8 относится к группе вольфрамокобальтовых сплавов (группа К по ISO) и имеет следующий примерный состав:

8% Со (кобальт, связующее вещество)

92% WC (карбид вольфрама)

Особенности сплава:

Универсальность: Это один из самых распространенных и универсальных сплавов для обработки чугуна и цветных металлов.

Прочность: Обладает высокой прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Хорошо переносит ударные нагрузки и вибрации.

Обработываемые материалы: Предназначен для черновой обработки:

Чугунов (серый, ковкий).

Цветных металлов и сплавов (алюминий, медь, бронза, латунь).

Нержавеющих сталей (в определенных режимах).

Скорость: Работает на средних и пониженных скоростях резания.

Применение:

Операции: Предназначен для отрезания заготовок большого диаметра, прорезания глубоких и широких канавок, а также для черновой обработки

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)



сплошных и прерывистых поверхностей.

Условия: Идеально подходит для работы в тяжелых условиях, при неравномерном припуске, наличии корки или окалины, благодаря своей высокой вязкости и способности выдерживать ударные нагрузки.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

